# SELLE DE RÉPARATION PVC F NICOLL
# Référence : 21556



## RESUME

Cette selle de réparation PVC F Nicoll est une solution efficace pour créer un accès sur une canalisation d'évacuation de Ø 100 mm. Elle se pose par simple collage pour la réparation ou l'entretien du réseau.

Le bouchon de visite de Ø 90 mm permet un passage aisé des outils de nettoyage, comme un furet. Fabriquée en PVC gris, cette selle de réparation en PVC avec bouchon de visite Nicoll est un produit certifié NF et d'origine France.

Les points forts :

- Accès facile pour entretien
- Installation simple par collage
- Large bouchon de visite
- Fabrication française certifiée NF



## DESCRIPTION

### Description de la selle de réparation PVC à coller Nicoll

La selle de réparation en PVC à coller Nicoll est un accessoire de plomberie indispensable pour la réparation des collecteurs d'évacuation endommagés, qu'il s'agisse d'eaux usées, d'eaux pluviales ou de ventilation. Grâce à son ouverture sur charnière et son clipsage, elle s'installe facilement sur les tubes, même dans les endroits difficiles d'accès.

Conçue pour une pose rapide par collage, cette selle assure une réparation fiable et durable. Elle est fabriquée en PVC lisse, ce qui garantit une excellente tenue à la corrosion et aux agents chimiques. Fabriqué en France et certifié NF, ce produit répond aux exigences de qualité et de sécurité des professionnels du bâtiment.

Cette pièce est spécifiquement conçue pour les tubes de diamètre 100 ou 125 mm, et permet une dérivation de 40 mm. Sa conception intelligente assure une étanchéité parfaite après le collage, prolongeant ainsi la durée de vie de vos canalisations. C'est une solution économique et efficace pour éviter des travaux de remplacement plus lourds.

Ce produit s'intègre dans notre large catalogue de raccords en PVC pour l'évacuation, offrant des solutions pour chaque étape de votre installation. Pour une problématique de branchement plutôt que de réparation, la selle de branchement FF de Girpi est une alternative pertinente. En cas de fissure importante, un manchon de réparation FF Nicoll peut s'avérer plus adapté.

## Caractéristiques techniques de la selle de réparation PVC Nicoll

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Type de produit | Selle de réparation avec bouchon de visite<br>Selle de branchement |
| Marque | Nicoll |
| Matière | PVC |
| Couleur | Gris |
| Application | Réseaux d'évacuation des eaux usées |

| | |
|---|---|
| Système de raccordement | À coller |
| Compatibilité | Pour tube de diamètre 100 mm |
| Diamètre de visite | 90 mm |
| Angle du piquage | 90° |
| Embout | Femelle - Femelle |
| Dimensions (L / L1 / Z / H) | 25,5 mm / 30,5 mm / 53 mm / 186 mm |
| Finition | Brute |
| Pays d'origine | France |
| Normes et certifications | NFISO 9001<br>ISO 14001 |