PROZON

FICHE TECHNIQUE

CULOTTE PVC 45° RÉDUITE FFF - NICOLL
Référence : 21559



RESUME

La culotte PVC 45° réduite FFF Nicoll est un raccord en Y pour l'évacuation des eaux usées. Elle permet de créer un embranchement réduit sur une canalisation, en connectant un tube de diamètre 40 ou 50 mm sur un collecteur de 100 mm.

Fabriquée en France, cette pièce en PVC gris se monte par collage. Son triple embout femelle (FFF) assure une connexion directe des tubes.

Les points forts:

- Raccord 2-en-1 : culotte + réduction
- Montage simple par collage
- Fabrication française
- Qualité professionnelle Nicoll



DECLINAISONS

Diamètre
100 - 40 - 100 mm
100 - 50 - 100 mm

DESCRIPTION

Tout savoir sur la culotte PVC réduite à 45° Nicoll

Cette culotte PVC 45° réduite FFF Nicoll est un raccord en Y destiné aux réseaux d'évacuation des eaux usées. Fabriqué par Nicoll, un acteur majeur du marché, ce raccord s'utilise pour les installations sans pression, telles que l'évacuation d'un lave-linge, d'un lave-vaisselle ou de WC.

Sa principale caractéristique est d'être "réduite", combinant en une seule pièce la fonction d'embranchement et de réduction de diamètre. Cet embranchement réduit en PVC à 45° FFF permet ainsi de connecter une évacuation secondaire sur une canalisation principale de plus gros diamètre. L'installation est ainsi simplifiée : vous gagnez du temps et limitez le nombre de points de collage, ce qui diminue les risques de fuites.

Grâce à sa conception triple emboîture (Femelle-Femelle-Femelle), les tubes PVC s'insèrent directement dans les trois orifices, sans nécessiter de manchons supplémentaires pour le raccordement.

Ce raccord est disponible en deux versions de diamètres pour s'adapter à votre installation :

- 100 - 40 - 100 mm
- 100 - 50 - 100 mm

Cette culotte réduite est une pièce technique de notre catalogue de raccords d'évacuation en PVC. Si une réduction de diamètre n'est pas nécessaire, la culotte simple 45° FFF de Girpi est une alternative. Pour un raccordement avec une partie mâle, nous proposons également la culotte 45° FFM de marque Nicoll.

Caractéristiques techniques du raccord en Y réduit à 45° en PVC Nicoll

Caractéristique	Valeur
Type de produit	Raccord PVC évacuation
Type de raccord	Culotte
Marque	Nicoll
Matière	PVC
Couleur	Gris
Forme	En Y
Angle	45°
Type d'emboîture	Triple femelle (FFF)
Diamètres disponibles	100 - 40 - 100 mm 100 - 50 - 100 mm
Assemblage	À coller
Usage	Évacuation des eaux usées (réseau sans pression)
Origine	France
Norme	NF
Environnement	Engagé