PROZON

FICHE TECHNIQUE

COUDE À SOUDER CUIVRE ÉCROU TOURNANT FEMELLE 3/4" - Ø 14 MM
Référence : 21567



RESUME

Ce coude cuivre à souder avec écrou tournant permet de réaliser un raccordement à 90°.

Il connecte par soudure un tube en cuivre de 14 mm de diamètre à un raccord à visser femelle de 3/4" (20x27). Ce raccord 2 pièces coudé cuivre est fabriqué en cuivre, un matériau reconnu pour sa durabilité.

Il convient à de nombreuses applications : plomberie, chauffage, installations solaires, gaz (naturel et GLP), froid, ainsi que les réseaux de gazole et d'essence.

Les points forts :

- Polyvalence des applications
- Matière cuivre durable
- Écrou prisonnier pour vissage facile



DESCRIPTION

En savoir plus sur la douille coudée à souder avec

écrou (FF)

Ce raccord 2 pièces coudé en cuivre est conçu pour réaliser un raccordement à 90° dans un réseau de plomberie. Il est composé d'une partie à souder sur un tube en cuivre de 14 mm de diamètre et d'un écrou prisonnier femelle 3/4" (20x27). Cet écrou libre, aussi appelé écrou tournant, permet un vissage facile sur un filetage mâle sans avoir à tourner le tube.

Fabriqué en cuivre, ce raccord coudé écrou tournant cuivre est apprécié pour sa résistance et sa longue durée de vie. La technique de raccordement par soudure, ou brasure, assure une connexion fiable mais nécessite un certain savoir-faire.

Cette douille coudée à souder avec écrou convient à de nombreuses applications. Elle peut être utilisée pour la plomberie générale, le chauffage, l'énergie solaire, les installations thermiques et de froid, ainsi que pour les installations de gaz naturel, de GPL, de gazole et d'essence.

Ce raccord spécifique fait partie d'un large éventail de raccords en cuivre à souder, indispensables pour des installations professionnelles. Pour une connexion similaire sans angle, découvrez le raccord droit double écrou prisonnier. La réalisation de telles installations sur des murs existants peut nécessiter l'utilisation d'une carotteuse béton professionnelle pour un perçage propre et précis.

Caractéristiques du raccord cuivre à souder écrou tournant (FF)

Caractéristique	Valeur
Type de produit	Raccord cuivre Coude à braser écrou libre
Matière	Cuivre
Type de raccordement	À souder À visser
Raccordement	Femelle

Diamètre à souder	14 mm
Filetage à visser	3/4" (20 x 27)
Pression nominale	16 bar
Pression d'essai	25 bar
Pays d'origine	Espagne