GÉNÉRATEUR D'AIR CHAUD GAZ SUSPENDU DE 85 À 235 KW
Référence : 21610

85- 235 kW



RESUME

Ce générateur d'air chaud gaz est une solution de chauffage suspendu à haut rendement, idéale pour les grands volumes agricoles et industriels.

Adapté pour le chauffage agricole comme les serres ou les bâtiments d'élevage, ce générateur suspendu libère l'espace au sol.

Il assure une montée en température rapide et une répartition homogène de la chaleur, avec un rendement supérieur à 92 %.

Son fonctionnement est silencieux, avec un niveau sonore qui ne dépasse pas 69 dB.

Ce chauffage suspendu agricole est disponible en cinq puissances, de 85,6 à 235,7 kW.

D'autres options sont disponibles sur demande de devis.

Les points forts :

- Haut rendement (≥ 92 %)
- Installation suspendue, gain de place
- Montée en température rapide
- Fonctionnement silencieux (≤ 69 dB)







DECLINAISONS

Thermostat	Puissance (kW)	Kit câbles de suspension
Sans	85	Sans
Avec	85	Sans
Sans	110	Sans
Avec	110	Sans
Sans	145	Sans
Avec	145	Sans
Sans	185	Sans
Avec	185	Sans
Sans	235	Sans
Avec	235	Sans
Avec	110	Avec
Sans	110	Avec
Avec	145	Avec
Sans	145	Avec
Avec	185	Avec
Sans	185	Avec
Avec	235	Avec
Sans	235	Avec
Avec	85	Avec
Sans	85	Avec

DESCRIPTION

Les atouts du chauffage suspendu gaz pour bâtiment d'élevage

Sa conception de générateur suspendu permet de libérer l'espace au sol, un avantage important dans les zones de travail.

Il s'utilise en version horizontale ou verticale pour convenir à votre installation.

Un chauffage agricole performant et à haut rendement

Ce générateur d'air chaud gaz assure une montée en température rapide grâce à sa grande puissance et à son débit d'air élevé, allant de 7 000 à 16 200 m³/h.

Il est équipé d'un échangeur à haut rendement (supérieur ou égal à 92 %) et d'un ventilateur centrifuge haute pression qui

garantit une excellente répartition de l'air chaud.

Un thermostat filaire de 10 m est disponible en option, il possède une plage de réglage de température allant de -5°C à +50°C et une prise à 90°.

Retrouvez également un kit de câble de suspension en option.

Conception robuste, silencieuse et simple à installer

Conçu pour les environnements exigeants, il dispose d'une armoire électrique étanche (IP65) et d'un ventilateur protégé (IP55).

Son installation est simple et économique, et son entretien est facilité.

De plus, son faible niveau sonore, inférieur ou égal à 69 dB, assure un confort acoustique pour les personnes comme pour les animaux.

Pour un chauffage au fioul, optez pour notre generateur d'air chaud fioul de 85 à 235 kW.

Découvrez notre serre tunnel renforcée agricole et notre camera agriculture de surveillance.

Caractéristiques du chauffage batiment agricole gaz suspendu

Caractéristiques	Modèle 85,6 kW	Modèle 110,5 kW	Modèle 144,7 kW	Modèle 185,5 kW	Modèle 235,7 kW
Puissance (kW)	85,62	110,46	144,72	185,54	235,72
Rendement (%)	92,7	92,8	93,2	92,2	92
Pression d'air disponible (Pa)	200				
Débit d'air (m^3/h)	7 000	8 500	11 000	12 000	16 200

Consommation G20 (gaz naturel) (m^3/h)	7,93	10,43	13,67	17,38	22,1
Consommation G31 (propane) (kg/h)	3,13	4,19	10,53	13,59	17,17
Ø cheminée (mm)	150		200		
Ø sortie d'air (mm)	510	570	650		720
Alimentation (V)	230		230 (400 sur demande)		
Puissance électrique (W)	670	1 190	1 570	1 550	2 500
Dimensions (L x l x h) (cm)	98 x 91 x 73,8	111 x 95 x 76,8	122 x 108 x 83,8	132,4 x 114 x 85,8	151,4 x 131 x 93,8
Poids (kg)	99	122	158	163	233
Options	Thermostat TPFG - 5/+50°C - 10 m - Prise 90°				
	Kit câble de suspension				
Options sur demande de devis	Thermostat TP2-3, tête de soufflage, adaptateur entrée d'air, gaine reprise d'air, kit filtre de dégazage, rallonge cheminée inox 1 m, coude inox 90°, chapeau pare-pluie inox, cuve à fioul				