GÉNÉRATEUR D'AIR CHAUD FIOUL SUSPENDU DE 85 À 235 KW
Référence : 21611

85- 235 kW



RESUME

Ce générateur d'air chaud fioul est une solution performante pour les serres, les bâtiments d'élevage et les entrepôts.

Suspendu, il libère l'espace au sol et permet d'optimiser votre espace.

Ce chauffage est doté d'un échangeur à haut rendement (≥ 92 %) et assure une montée en température rapide.

Son ventilateur silencieux (≤ 69 dB) garantit une répartition homogène de l'air chaud.

Ce générateur suspendu se décline en 5 puissances de 85,6 kW à 235,7 kW.

D'autres options sont disponibles sur demande de devis.

Les points forts :

- Haut rendement ≥ 92 %
- Installation suspendue
- Montée en température rapide
- Ventilateur silencieux (≤ 69 dB)



DECLINAISONS

Thermostat	Puissance (kW)	Kit câbles de suspension
Sans	85	Sans
Avec	85	Sans
Sans	110	Sans
Avec	110	Sans
Sans	145	Sans
Avec	145	Sans
Sans	185	Sans
Avec	185	Sans
Sans	235	Sans
Avec	235	Sans
Avec	110	Avec
Sans	110	Avec
Avec	145	Avec
Sans	145	Avec
Avec	185	Avec
Sans	185	Avec
Avec	235	Avec
Sans	235	Avec
Avec	85	Avec
Sans	85	Avec

DESCRIPTION

Les atouts du chauffage suspendu fioul pour batiment élevage

Grâce à son installation en hauteur, ce générateur suspendu libère un espace précieux au sol, ce qui le rend idéal pour les environnements de travail actifs.

Ce générateur au fioul assure une montée en température rapide grâce à son haut rendement et à un débit d'air élevé.

Il est idéal pour les serres, les salles de traite ou les bâtiments d'élevage.

Ce générateur d'air chaud fioul suspendu convient également aux locaux industriels, ateliers, entrepôts ou encore aux chapiteaux pour l'événementiel.

Performance et durabilité

Ce chauffage suspendu agricole diffuse l'air chaud de manière homogène grâce à son ventilateur centrifuge haute pression.

Son fonctionnement est silencieux, avec un niveau sonore inférieur à 69 dB, assurant un confort acoustique pour les personnes et les animaux.

L'appareil est conçu pour durer, avec une armoire électrique étanche (IP65) qui le protège des intempéries.

Un générateur suspendu adapté à vos besoins

Pour s'adapter à votre installation, ce générateur suspendu est disponible en plusieurs puissances : 85 kW, 110 kW, 145 kW, 185 kW et 235 kW.

Il est également utilisable en version horizontale ou verticale selon vos contraintes.

Un thermostat filaire de 10 m est disponible en option, il possède une plage de réglage de température allant de -5°C à +50°C et une prise à 90°.

Retrouvez également un kit de câble de suspension en option.

Pour un chauffage au gaz, optez pour notre générateur air chaud à gaz.

Découvrez notre sélection de tunnel de stockage pour l'agriculture et nos serres professionnelles agricoles.

Caractéristiques du chauffage batiment agricole fioul suspendu

Caractéristiques	Modèle 85 kW	Modèle 110 kW	Modèle 145 kW	Modèle 185 kW	Modèle 235 kW
Puissance (kW)	85,62	110,46	144,72	185,54	235,72
Rendement (%)	92,7	92,8	93,2	92,2	92
Débit d'air (m³/h)	7 000	8 500	11 000	12 000	16 200

Pression d'air disponible (Pa)	200				
Consommation fioul (L/h)	7,88	10,16	13,31	17,07	21,69
Alimentation (V)	230	230	230 ou 400 (sur demande)	230 ou 400 (sur demande)	230 ou 400 (sur demande)
Puissance électrique (W)	670	1 190	1 570	1 550	2 500
Ø cheminée (mm)	150	150	200		
Ø sortie d'air (mm)	510	570	650	650	720
Dimensions (L x l x h) (cm)	98 x 91 x 73,8	111 x 95 x 76,8	122 x 108 x 83,8	132,4 x 114 x 85,8	151,4 x 131 x 93,8
Poids (kg)	99	122	158	163	233
Options	Thermostat TPFG - 5/+50°C - 10 m - Prise 90° Kit câble de suspension				
Options sur demande de devis	Thermostat TP2-3, tête de soufflage, adaptateur entrée d'air, gaine reprise d'air, kit filtre de dégazage, rallonge cheminée inox 1 m, coude inox 90°, chapeau pare-pluie inox, cuve à fioul				