CHAUFFAGE AIR CHAUD FIOUL SUSPENDU AVEC CHEMINÉE DE 58 À 90 KW
Référence : 21612



RESUME

Ce générateur d'air chaud suspendu est conçu pour le chauffage des bâtiments agricoles, des ateliers et des grands volumes.

Son installation en hauteur permet de libérer l'espace au sol.

Ce chauffage fioul fonctionne par combustion indirecte.

Deux puissances sont disponibles pour ce générateur suspendu : 58 kW et 91 kW.

D'autres options sont disponibles sur demande de devis.

Les points forts :

- Installation suspendue, gain de place
- Air propre, sans odeur ni fumée
- Idéal pour les volumes agricoles
- Échangeur à haut rendement



DECLINAISONS

Thermostat	Puissance (kW)	Kit câbles de suspension
Sans	58	Sans
Avec	58	Sans
Sans	91	Sans
Avec	91	Sans
Avec	58	Avec
Sans	58	Avec
Avec	91	Avec
Sans	91	Avec

DESCRIPTION

Les atouts du canon à air chaud fioul suspendu

Ce générateur suspendu est un chauffage air chaud au fioul conçu pour être installé en hauteur, afin de ne pas encombrer l'espace au sol.

Cette configuration est particulièrement adaptée pour le chauffage agricole (salles de traite, serres) et les grands volumes comme les ateliers ou les entrepôts.

En tant que chauffage fioul agricole à combustion indirecte, il se raccorde à une cheminée pour évacuer les gaz de combustion. L'air chaud pulsé dans le local est ainsi propre, sans odeur ni fumée.

Un chauffage agricole performant et sécurisé

Il est doté d'un échangeur à haut rendement et d'une chambre de combustion en acier inoxydable AISI 430, garantissant sa durabilité.

Son fonctionnement est automatique et peut être piloté par un thermostat, disponible en option, pour réguler la température.

L'appareil intègre plusieurs sécurités, dont un contrôle de flamme par cellule photoélectrique, un thermostat de refroidissement et une sécurité de surchauffe.

Un thermostat filaire de 10 m est disponible en option, il

possède une plage de réglage de température allant de -5°C à +50°C et une prise à 90°.

Un appareil polyvalent et simple d'utilisation

Ce générateur est idéal pour le chauffage, le préchauffage ou la protection antigel dans de nombreux contextes.

Il convient parfaitement aux bâtiments agricoles bien aérés, aux locaux industriels, aux ateliers, aux entrepôts et peut même être utilisé pour des chapiteaux.

Son entretien est simple et il peut être raccordé à une ou deux gaines de soufflage pour une meilleure diffusion de la chaleur.

Retrouvez également un kit de câble de suspension en option.

Découvrez notre chauffage agricole au gaz et nos générateur air chaud électrique.

Pour apporter de la lumière à vos bâtiments, optez pour notre gamme de lanternau batiment.

Caractéristiques du chauffage suspendu fioul combustion indirecte

Caractéristiques	Modèle GF 60.1 AC S	Modèle GF 90.1 AC S
Puissance	58 kW	91 kW
Rendement	89 %	88 %
Débit d'air (à 15 °C)	2 500 m³/h	4 300 m³/h
Débit d'air (à 70 °C)	2 977 m³/h	5 121 m³/h
Consommation fioul max.	4,6 L/h	8,6 L/h
Capacité du réservoir	65 L	105 L
Diamètre de la cheminée	150 mm	150 mm
Alimentation	230 V / 3,8 A / 850 W	230 V / 5 A / 1 140 W
Dimensions (L x l x h)	140 x 48 x 60,5 cm	165 x 59 x 72 cm

Poids	67 kg 96 kg
Options	Thermostat TPFG - 5/+50°C - 10 m - Prise 90° Kit câble de suspension
Options sur demande de devis	Thermostat TP2-3, filtre réchauffeur fioul, kit filtre de dégazage, rallonge cheminée 1 m, chapeau pare-pluie, cuve à fioul