ADHÉSIF DE MARQUAGE AU SOL TRAIT
Référence : 21654



RESUME

Tracez vos allées, vos zones de travail et vos emplacements de stockage avec l’adhésif de marquage au sol trait en PVC, en entrepôt comme en atelier.

Ce marquage au sol rectangle résiste à la circulation piétonne et aux transpalettes. Il se colle en intérieur, sur des sols lisses et sans fissures.


Il se décline en deux dimensions : longueur 100 mm et largeur 50 mm, ou longueur 175 mm et largeur 75 mm. Cinq coloris sont proposés : jaune, rouge, bleu, vert et blanc.

Son épaisseur est de 0,6 mm sur les deux modèles.

Le paquet comprend 25 pièces.

Les points forts :

- Adhésif acrylique permanent, tenue durable au sol
- Supporte de -20 °C à +70 °C
- Garantie de 1 an sur la stabilité des couleurs



DECLINAISONS

Couleur	Dimension
Jaune	50 x 100 mm
Rouge	50 x 100 mm
Bleu	50 x 100 mm
Vert	50 x 100 mm
Blanc	50 x 100 mm
Jaune	75 x 175 mm
Rouge	75 x 175 mm
Bleu	75 x 175 mm
Vert	75 x 175 mm
Blanc	75 x 175 mm

DESCRIPTION

Découvrez l'adhésif de marquage au sol trait

Cet adhésif de marquage au sol trait est conçu pour réaliser un balisage au sol efficace et durable en intérieur. Sa forme de marquage au sol rectangulaire permet de délimiter clairement les zones dans les entrepôts, les usines ou ateliers.

Imposez un sens unique au sein de vos couloirs de circulation avec une flèche de direction adhésive très visible.

Conçu pour une installation simple et rapide, ce produit garantit une haute durabilité et une performance sur le long terme. Il résiste à la circulation piétonne ainsi qu'au passage des transpalettes.

L’adhésif de marquage au sol trait existe en deux dimensions :

- longueur 100 mm et largeur 50 mm
- longueur 175 mm et largeur 75 mm

Le modèle de 175 mm de longueur sert à marquer le bord d’une grande zone, comme un emplacement de palettes en entrepôt. Le modèle de 100 mm de longueur sert aux repères plus courts, comme les côtés d’un poste de travail en atelier.

Chaque modèle est disponible en cinq coloris : jaune, rouge,

bleu, vert et blanc. Chaque paquet contient 25 pièces. Il bénéficie d’une garantie d’un an sur la stabilité des couleurs.

Délimitez précisément les croisements d'allées logistiques à l'aide d'une croix de repérage adhésive prête à poser.

En alternative économique aux bandes continues pour jalonner une allée, optez pour des pastilles de marquage au sol.

Dans les allées de circulation partagées, identifiez les accès réservés au moyen d'un marquage piéton au sol.

Conditions d'application

Pour garantir une adhérence optimale, l'application doit se faire sur des sols lisses et sans fissures. La surface doit être propre, sèche et exempte de contaminants comme la graisse, l'huile, la saleté ou la poussière. Posez le marquage à partir de 12 °C.

Ce marquage au sol rectangle est en PVC (polychlorure de vinyle) de 0,6 mm d’épaisseur, à finition mate. Il reste utilisable de -20 °C à +70 °C. Grâce à son adhésif acrylique permanent, il se pose en quelques gestes.

Pour appliquer vos rouleaux sans effort et obtenir un alignement parfait, servez-vous d'un applicateur d'adhésif au sol.

Surfaces compatibles et conditions de stockage

Il convient au béton lisse, aux carreaux et aux sols en résine : époxy (EP), polyuréthane (PU) et méthacrylate de méthyle (MMA). Pour préserver leurs qualités, il est conseillé de conserver les pièces dans un endroit sec, à l'abri des rayons UV, et à une température comprise entre 10 °C et 25 °C.

Complétez vos lignes droites de démarcation par une bande adhésive en T aux départs de travées.

Découvrez également le ruban antidérapant zone piétonne 5 ou 10 mètres.

Caractéristiques du marquage au sol rectangle

Caractéristique	Spécification
Forme	Pièce droite (rectangle)
Dimensions (L x l)	100 x 50 mm ou 175 x 75 mm
Épaisseur	0,6 mm
Matériau	Polychlorure de vinyle (PVC)
Aspect de surface	Mat
Couleurs disponibles	jaune / rouge / bleu / vert / blanc
Conditionnement	25 pièces par paquet
Adhésif	Acrylique permanent
Usage	Intérieur
Types de sols compatibles	Sols lisses et sans fissures : chapes en béton lisse – Revêtements EP/PU/MMA – Carreaux
Résistance au trafic	Circulation piétonne et transpalettes
Température d'application	Supérieure ou égale à 12 °C
Plage de température de service	De -20 °C à +70 °C
Garantie	Stabilité des couleurs pendant un an