# PICTOGRAMME PIÉTON AU SOL ADHÉSIF
# Référence : 21675



## RESUME

Ce pictogramme piéton au sol adhésif balise les allées et zones de travail. Il se décline en deux modèles :

- Le modèle intérieur en PVC mat convient aux sols lisses. Épaisseur de 0,6 mm.
- Le modèle intérieur et extérieur en polyuréthane renforcé est antidérapant, rétroréfléchissant et résiste aux transpalettes. Il convient aux surfaces irrégulières. Épaisseur de 1,3 mm.

Chaque logo piéton marquage au sol mesure 600 mm de longueur et 330 mm de largeur et est disponible en cinq coloris : jaune, rouge, bleu, vert et blanc. Il se vend à l’unité.

Les points forts :

- Adhésif permanent, acrylique ou caoutchouc synthétique selon le modèle
- Utilisable de -20 °C à +70 °C
- Pose adhésive facile
- Garantie couleurs 1 an



## DECLINAISONS

| Couleur | Usage |
|---|---|
| Jaune | Intérieur |
| Rouge | Intérieur |
| Bleu | Intérieur |
| Vert | Intérieur |
| Blanc | Intérieur |
| Jaune | Extérieur |
| Rouge | Extérieur |
| Bleu | Extérieur |
| Vert | Extérieur |
| Blanc | Extérieur |

## DESCRIPTION

# Baliser vos allées avec le pictogramme piéton au sol adhésif

Dans les entrepôts comme dans les ateliers, le pictogramme piéton au sol adhésif signale les allées et les parcours piétons et peut aussi délimiter une zone de travail. Sa haute visibilité assure un effet d'avertissement puissant.

Pour s'adapter à vos besoins, ce logo piéton marquage au sol est disponible en deux versions : un modèle pour un usage en intérieur et un modèle antidérapant conçu pour l'intérieur comme pour l'extérieur.

Guidez les piétons le long de la voie sécurisée au moyen d'un marquage au sol pastille visible de tous.

Découvrez également le ruban pour zone piétonne adhésif et antidérapant ou encore le pictogramme photoluminescent pour marquage au sol 0,22 mm.

## Modèle pour usage intérieur

Le pictogramme pour intérieur est en polychlorure de vinyle (PVC) de 0,6 mm d’épaisseur, avec une finition mate. Son adhésif acrylique permanent assure une pose simple et rapide

sur des surfaces lisses et sans fissures comme les chapes en béton lisse, les revêtements en résine époxy (EP), polyuréthane (PU) ou méthacrylate de méthyle (MMA) et les carreaux. Il reste utilisable de -20 °C à +70 °C.

## Modèle pour usage intérieur et extérieur

Le modèle antidérapant est en polyuréthane (PU) renforcé de tissu de 1,3 mm d'épaisseur. Sa surface est rétroréfléchissante : elle renvoie la lumière vers sa source, ce qui améliore la visibilité. Il supporte le passage des piétons et des transpalettes.

Très résistant à l'usure, il convient à l'intérieur comme à l'extérieur, sur des surfaces lisses, rugueuses ou irrégulières comme les pavés en béton et l'asphalte. Son adhésif en caoutchouc synthétique permanent, ultra-résistant, tient sur ces supports. Il reste utilisable de -20 °C à +70 °C.

## Caractéristiques communes

Chaque pictogramme piéton au sol adhésif mesure 600 mm de longueur sur 330 mm de largeur. Il est disponible en cinq coloris : jaune, rouge, bleu, vert et blanc.

Il se vend à l'unité. Les deux modèles bénéficient d'une garantie d'un an sur la stabilité des couleurs.

Pour une bonne adhérence, le support doit être propre et exempt de graisse, d'huile, de tensioactifs (résidus de produits nettoyants), de saleté et de poussière. Un film de séparation en papier siliconé protège l'adhésif du modèle intérieur. Posez le modèle intérieur à partir de 12 °C et le modèle intérieur et extérieur à partir de 20 °C.

Avant la pose, conservez les pictogrammes dans un endroit sec, à l'abri des rayons ultraviolets (UV) : entre 10 °C et 25 °C pour le modèle intérieur, et entre 20 °C et 30 °C pour le modèle intérieur et extérieur.

Encadrez le couloir piéton des deux côtés au moyen d'un adhésif linéaire pour sol.

Pour orienter le flux du personnel le long des voies de sécurité, insérez une flèche adhésive de circulation à chaque intersection.

## Caractéristiques du logo piéton marquage au sol

| Caractéristique | Modèle intérieur (PVC) | Modèle intérieur et extérieur (PU) |
|---|---|---|
| Forme | Piéton | |
| Dimensions (longueur x largeur) | 600 x 330 mm | |
| Coloris | Jaune, rouge, bleu, vert, blanc | |
| Conditionnement | 1 pièce | |
| Matière | PVC (polychlorure de vinyle) | Polyuréthane (PU) renforcé de tissu |
| Épaisseur | 0,6 mm | 1,3 mm |
| Finition | Mate | Antidérapante et rétroréfléchissante |
| Adhésif | Acrylique permanent | Caoutchouc synthétique permanent, ultra-résistant |
| Film de séparation | Papier siliconé | |
| Lieu d’utilisation | Intérieur | Intérieur et extérieur |
| Résistance | Piétons et transpalettes | |
| Supports | Béton lisse, carreaux, résines EP, PU et MMA | Béton lisse, carreaux, résines EP, PU et MMA, pavés en béton, asphalte |
| Température d’utilisation | -20 °C à +70 °C | |
| Température d’application | À partir de 12 °C | À partir de 20 °C |
| Température de stockage | 10 °C à 25 °C, endroit sec, à l’abri des UV | 20 °C à 30 °C, endroit sec, à l’abri des UV |

| | |
|---|---|
| Garantie couleurs | 1 an |