
FILET D'ECHAFAUDAGE ANTI POUSSIÈRE
Référence : 10041



RESUME

Afin de parer les micro poussières qui s’échappent lors de travaux sur échafaudage comme le sablage ou hydrogommage, vous pouvez mettre en place ce filet.

Sa maille tissée de 130g/m² est composée de monofils et bandelettes en polyéthylène haute densité (PEHD) pour une très grande solidité.

Les dimensions de la maille sont extrêmement petites : 1,7 x 2 mm, c’est ce qui permet au filet de ne pas laisser passer la poussière.

La petite taille des mailles permet également au filet de briser le vent et de protéger des intempéries sur l'échafaudage.

Disponible en blanc ou en vert (sur devis) pour répondre au mieux à votre besoin.

Les points forts :

- Occulte la lumière à 75%
- Bandes de renfort avec passants tous les 50 cm
- Imputrescible à l’eau





DECLINAISONS

Longueur	Largeur
50 m	1,09 m

50 m	1,57 m
50 m	2,07 m
50 m	2,57 m
50 m	3,07
20 m	2,07 m
20 m	2,57 m
20 m	3,07

DESCRIPTION

Pourquoi mettre en place un filet anti poussière ?

Il est important de protéger les travailleurs qui se situent sur les échafaudage de maçon mais aussi les passants à proximité.

Pour cela, le filet pare poussière est idéal, en effet d'un côté il permet de protéger les passants des micro poussières qui peuvent s'échapper des travaux, notamment du sablage ou de l'hydrogommage.

D'un autre côté, ce filet pour échafaudage protège les travailleurs puisqu'il protège des intempéries, il a une efficacité brise vent de 90% et il occulte la lumière à 75% ce qui peut être très avantageux face au soleil surtout en été.

Tout cela est possible grâce à la petite taille de la maille rectangulaire. Ses dimensions sont de 1,7 x 2 mm. De plus, elle se compose de monofils et de bandelettes en PEHD, tout cela pour un grammage de 130 g/ m².

Le filet fait ainsi preuve de robustesse accentuée par ses bandes de renfort des 2 côtés. Des passants multifils sont d'ailleurs placés sur le pourtour et en intérieur de ces bandes de renfort, pour faciliter la fixation.

Pour finir, c'est un filet imputrescible à l'eau et qui a une résistance à la rupture de 15 Kn/m.

Pour aménager vos échafaudages nous proposons également une sélection de planchers d'échafaudage composés d'une option de planche acier galvanisé ou une version économique

de plateau en bois en fonction de vos besoins.

Nous disposons également d'un filet d'échafaudage plus standard pour parer les gravats.

Découvrez aussi notre gamme de sécurisation pour vos chantiers : vous y trouverez par exemple des barrières et des clôtures.

Caractéristiques techniques du filet anti poussière echafaudage :

Dimensions

Maille : 1,7 x 2 mm

Filets :

- 1,09 x 50 m
- 1,57 x 50 m
- 2,07 x 50 m
- 2,57 x 50 m
- 3,07 x 50 m
- 2,07 x 20 m
- 2,57 x 20 m
- 3,07 x 20 m

Matière

Polyéthylène haute densité (PEHD)

Poids

130 g/ m²

Données techniques

- Maille rectangulaire
- Imputrescible à l'eau

- Résistance à la rupture (chaine) : 15 Kn/m
- Résistance à la rupture (trame) : 19 Kn/m
- Couverture à la lumière : 75% d’occultation
- Efficacité : 90% brise-vent
- Finitions : Bandes de renfort avec passants tous les 50 cm

Couleur

- Blanc
- Vert sur devis

Prozon vous propose toute une gamme d'équipement pour travail en hauteur.