CHAUFFAGE RADIANT GAZ MOBILE SUR CHARIOT
Référence : 10161



RESUME

Découvrez le chauffage radiant gaz mobile monté sur un chariot à roues, idéal pour les postes de travail itinérants ou isolés, en intérieur ou extérieur.

Le chariot est équipé d'un mât télescopique de 1 à 2,5 m de hauteur, d'un stabilisateur et d'un plateau porte bouteille 13/35 kg. Il est équipé de 2 radiants, orientable aussi bien de bas en haut que de gauche à droite, permettant de couvrir une surface de 10/15 m².

Ne nécessite aucune alimentation électrique pour fonctionner. Tuyau et détendeur compris.

Allumage piézo.

Les points forts :

- Facilement déplaçable
- Hauteur réglable
- radiants et Chariot certifié CE



DECLINAISONS

Modèle
Radiant double

DESCRIPTION

En savoir plus sur le chauffage radiant sur

bouteille de gaz

Le chauffage sur bouteille de gaz est un appareil de chauffage par rayonnement, permettant ainsi de réchauffer une pièce de 10/15 m², de façon plus homogène. Celui-ci est idéal pour les sites non électrifiés ou pour faire face au gel. Son chariot sur roues permet de déplacer facilement et rapidement le chauffage, pratique en cas de poste de travail itinérant ou isolé. Le chauffage à gaz est aussi bien efficace en intérieur qu'en extérieur.

Les radiants sont totalement orientables pour une meilleure efficacité. À savoir que ces appareils sont munis d'un dispositif de sécurité qui coupe l'arrivée du gaz lorsque la teneur en CO2 de l'atmosphère est comprise entre 0,8 et 1,5 %. Il est important que le local destiné à être chauffé soit suffisamment ventilé par des entrées d'air permanentes.

Pour une solution encore plus compacte, découvrez le chauffage radiant sur bouteille de gaz. Le chauffage radiant au fioul mobile et le chauffage infrarouge au fioul, idéals pour un chantier, peuvent également vous intéresser !

En version soufflante, retrouvez le chauffage gaz atelier allumage piézo.

Caractéristiques techniques chauffage radiant gaz mobile sur chariot

	2 radiants
Gaz pression	Propane - 37 mb
Sécurité	Thermocouple contrôle de flamme contrôleur d'atmosphère
Allumage	Piézo
Débit calorifique mini	2,8 kW
Débit calorifique maxi	9,2 kW

Consommation mini	220 g /h
Consommation maxi	660 g/h
Hauteur	100 à 250 cm
Dimension radiant(s)	L. 30 x H. 24 cm x2
Poids	22 kg

Livré démonté