PROZON

FICHE TECHNIQUE

JALONNEUR
Référence : 10231







RESUME

Le jalonneur à catadioptre est un dispositif de signalisation routière qui permet de signaler aux conducteurs une zone à risque ou une difficulté sur la route grâce à un dispositif réfléchissant la lumière.

Vous avez la possibilité de choisir différents coloris de catadioptres : blanc, orange, vert ou rouge ainsi que différents modèles : 1 ou 2 faces.

Dimensions :

- Hauteur du piquet : 1200 mm
- Catadioptre : 80 x 120 mm
- Poids : 0,50 kg

Les points forts :

- Flexible et interchangeable
- Certifié CE et NF
- Résistant



DECLINAISONS

Couleur	Modèle
Blanc	Simple face
Orange	Simple face
Vert	Simple face
Blanc	Double face
Orange	Double face
Vert	Double face
Rouge	Double face
Rouge	Simple face

DESCRIPTION

À quoi sert une balise J16 ?

En France, la balise J16 permet d'assurer un guidage latéral continu nocturne sur un itinéraire, en complément de la signalisation horizontale. Cette balise est composée d'un jalonneur et de catadioptres réfléchissants disponibles en différents coloris. Elle est conçue pour améliorer la visibilité sur les routes grâce à ses catadioptres réfléchissants.

Plusieurs coloris sont disponibles en fonction de vos besoins :

- Blanc
- Orange
- Vert
- Rouge

Dans le cas d'une implantation sur terre-plein central, optez pour le jalonneur à catadioptre double-face.

En complément du jalonneur, découvrez notre glissière GBA permettant de garantir la sécurité des chantiers temporaires et des alentours. Pour encore plus de visibilité, vissez nos réflecteurs spécifiques GBA.

Découvrez notre balise J14A pour indiquer une séparation de voies ou un danger.

Comment installer le jalonneur catadioptre ?

Le jalonneur ne peut être implanté que sur les autoroutes, les routes à chaussées séparées ou les carrefours dénivelés, sur les accotements ou sur le site central.

Sur la rive droite ou sur la rive gauche, il doit être placé à environ 1,5 mètre du bord de la chaussée pour les routes à circulation normale ou autour de 2 à 3 mètres du bord de la chaussée pour les routes à grande circulation.

Il doit :

- Être placé à une hauteur d'approximativement 1,20 mètre pour garantir sa visibilité à distance par les conducteurs.
- Être installé à intervalles réguliers le long des routes, souvent tous les 50 mètres sur les routes secondaires et à des intervalles plus rapprochés sur les autoroutes.
- Ne pas être implanté dans les bretelles.

Caractéristiques du jalonneur

Dimensions :

- Hauteur du piquet : 1200 mm
- Catadioptre : 80 x 120 mm

Poids :

- Simple Face : 0,50 kg
- Double Face : 0,60 kg

Modèles :

- 1 face
- 2 faces
- Couleur du piquet : Vert

Couleurs catadioptres :

- Blanc
- Orange
- Vert
- Rouge

Pour des besoins similaires, vous pouvez également consulter notre balise J6, un excellent délinéateur qui améliore la sécurité et la visibilité sur les routes à travers ses catadioptres réfléchissants robustes.

Découvrez enfin nos panneaux de début d'autoroute et de fin d'autoroute.