CHAUFFAGE INDUSTRIEL RADIANT MOBILE AU FIOUL
Référence : 10306



RESUME

Découvrez le chauffage radiant mobile avec brûleur fioul. Celui-ci fonctionne par rayonnement infrarouge vers la zone à chauffer, méthode de chauffage rapide et efficace sans déplacement d'air, idéal pour le chauffage d'un poste de travail. Il peut aussi être utilisé pour la mise hors gel ou des actions de séchage.

Deux modèles au choix permettant de couvrir respectivement 20/40 m² et 30/50 m², et ceux pendant une durée d'utilisation de 10 à 16h.

Cet appareil est à combustion directe et nécessite un haut niveau de ventilation et un recyclage de l'air fréquent.

Thermostat en option pour un fonctionnement automatique.

Les points forts :

- Rendement 100%
- Réservoir intégré
- Efficace aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur
- Orientable
- Aucun branchement électrique requit



DECLINAISONS

Modèle	Thermostat

Modèle 1 - 20/40 m²	Sans
Modèle 2 - 30/50 m²	Sans
Modèle 1 - 20/40 m²	Avec
Modèle 2 - 30/50 m²	Avec

DESCRIPTION

Pourquoi opter pour un chauffage industriel radiant mobile au fioul ?

Le générateur de chaleur infrarouge mobile au fioul est idéal pour le chauffage de poste de travail, mais aussi pour la mise hors gel ou le séchage dans le domaine du bâtiment.
Sa maniabilité et la grande capacité de son réservoir permettent une utilisation localisée et temporaire en parfaite autonomie. La forme du cône d'irradiation permet, sans déplacement d'air, de chauffer la zone souhaitée avec un flux de chaleur homogène et uniforme.

Il s'agit d'un générateur à combustion directe qui fonctionne en émettant dans le local à réchauffer, aussi bien l'air chaud que les produits de la combustion : il est donc impératif de garantir un renouvellement d'air suffisant. Celui-ci est idéal en extérieur, mais peut tout aussi bien être utilisé en intérieur.

Il est important d'utiliser le chauffage sur une surface plane de façon à éviter qu'il se renverse ou que du fioul puisse sortir par le bouchon de remplissage du réservoir. Le flux de chaleur peut être orienté vers le haut, avec un angle d'environ 10°.

L’appareil peut fonctionner en mode manuel en plaçant l'interrupteur sur la position ON. Il peut aussi fonctionner en mode automatique uniquement lorsqu'un dispositif de contrôle est connecté. C'est pourquoi nous vous proposons un thermostat en option.

Par ailleurs, le chauffage radiant mobile 22 kW permet de chauffer des espaces allant jusqu'à 170 m². Il chauffe les personnes et objets de manière ciblée, avec un niveau sonore bas. Il est possible de le commander à distance avec une

télécommande.

Découvrez l'ensemble de la gamme de chauffage mobile au fioul.

Caractéristiques techniques du chauffage radiant fioul sur roues

	Modèle 1	Modèle 2
Puissance Thermique	25,8 kW	45,5 kW
Puissance électrique	150 W	370 W
Rendement	100%	100%
Consommation	2,04 kg/h	3,6 kg/h
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz / 2 A
Intensité	0,8 A	1 A
Pression pompe	13 bar	12 bar
Réservoir	43 L	65 L
Longueur	89,5 cm	141 cm
Largeur	53,2 cm	71,2 cm
Hauteur	80,8 kg	105,3 kg
Poids	42 kg	73 kg
Niveau sonore à 1 m	69 dBa	72 dBa

Le chauffage radiant est équipé de nombreux éléments de série comme :

- Une cellule photoélectrique de contrôle de la flamme
- Un thermostat de surchauffe pour le contrôle de la température maximale
- Un boitier électronique
- Un bouton de réarmement avec un voyant