CHAUFFAGE INDUSTRIEL ÉLECTRIQUE MOBILE COMPACT
Référence : 10320



RESUME

Conçu pour les professionnels, le chauffage mobile électrique est idéal pour chauffer un local industriel, un atelier, un chantier ou encore assécher une zone de travaux.

Trois modèles au choix, couvrant respectivement une surface de 20, 30 et 40 m².

Avec un débit de soufflage allant de 171 à 420 m³/h et un thermostat intégré réglable, chauffez votre espace de travail rapidement.

Compact, léger et doté d'une poignée, le chauffage industriel vous accompagnera tout l'hiver. Avec une longueur de câble allant jusqu'à 1,8 m, déplacez facilement votre chauffage.

Les points forts :

- Mise en température rapide
- Léger
- Compact
- Poignée de transport adaptée



DECLINAISONS

Surface chauffée
20 m²
30 m²
40 m²

DESCRIPTION

Pourquoi choisir le chauffage industriel électrique ?

Pour réchauffer un lieu ouvert ou fermé en hiver, mais aussi assécher et mettre en température le lieu des travaux, optez pour le chauffage de chantier électrique.

Conçu pour les professionnels, sa légèreté et sa poignée de transport vous permettra de le manier, le déplacer et le transporter facilement.

Grâce au thermostat mécanique intégré, réglez la température souhaitée pour chauffer une pièce allant de 20 m² à 40 m².

Le modèle 1 a une puissance de 2 kW tandis que les modèles 2 et 3 ont une puissance de 3 kW et nécessitent une tension d'alimentation de 230 V monophasée. Une fois posé au sol et branché, le chauffage mobile à air pulsé répond aux critères d'efficacité d'un équipement de production de chaleur à haut rendement, vous permettant ainsi de chauffer rapidement votre chantier, entrepôt ou atelier.

Le modèle 1 est composé d'un chauffage céramique avec un ventilateur centrifuge tandis que les modèles 2 et 3 sont composés d'un chauffage électrique avec résistance inox et un ventilateur hélicoïde. L'angle de soufflage est lui réglable sur les modèles 1 et 2.

Le niveau sonore du chauffage mobile soufflant est de 55 dB maximum, offrant ainsi un confort de travail.

Disposant d'une protection thermique contre la surchauffe, l'utilisation de chauffage soufflant est sécurisée.

Branchez votre chauffage mobile à l'enrouleur 50 m electrique.

Comment choisir son chauffage mobile ?

Pour déterminer le modèle le plus adapté à vos besoins, nous vous recommandons de prendre en compte la surface à chauffer.

- Modèle 1 : surface maximale de 20 m²
- Modèle 2 : surface jusqu'à 30 m².
- Modèle 3 : surface maximale de 40 m² avec une portée plus longue.

Prozon vous propose en complément le déshumidificateur d'air compact.

Caractéristiques techniques du chauffage mobile électrique

Caractéristiques	Modèle 1	Modèle 2	Modèle 3
Surface traitée	20m²	30m²	40m²
Puissance	2 kW	3 kW	3 kW
Type de chauffage	électrique - céramique	électrique - résistance inox	électrique - résistance inox à ailettes
Type de ventilateur	Centrifuge	Hélicoïde	Hélicoïde turbo
Longueur du câble d'alimentation	1,3 m	1,3 m	1,8 m
Alimentation	230 V Monophasé		
Branchement			
Débit de soufflage	171 m³/h	354 m³/h	420 m³/h
Angle de soufflage réglable	Oui	Oui	Non
Entretoise de sécurité au soufflage	Non	Oui	Oui
Classe de protection	IP20	IP24	IP24

Montage	Livré monté ou avec trépied à visser simplement	Montage de la poignée supérieur à l'aide de 2 vis + écrous	Tube de support et poignée à monter (voir photo)

- Couleur : Noir et Jaune
- Tension d'alimentation : 230 V monophasée
- Classe d'isolation : 1
- Niveau sonore : 55 dB maximum

Dimensions et Poids du chauffage électrique à air pulsé

	Modèle 1	Modèle 2	Modèle 3
Longueur	220 mm	245 mm	340 mm
Largeur	170 mm	240 mm	270 mm
Hauteur	310 mm	310 mm	370 mm
Poids	2,2 kg	3,6 kg	4,9 kg

Vous pouvez consulter d'autres modèles de chauffages industriels électriques comme l'aérotherme électrique portable industriel, le générateur d'air chaud mobile ou le convecteur mobile.

Découvrez l'intégralité de la gamme de chauffage d'atelier électrique.

Un article de blog est disponible pour vous aider dans votre choix de chauffage professionnel : "Comment bien choisir son chauffage professionnel ?".