
CHAUFFAGE INFRAROUGE MURAL À CORDON 1,8 KW
Référence : 10387





RESUME

Découvrez notre chauffage infrarouge pour terrasse murale.

En acier peint, ce chauffage radiant électrique infrarouge comporte 3 puissances de chauffage : 600, 1200 et 1800 W. Le passage d'une puissance à l'autre se fait grâce à l'interrupteur à cordon.

Il s'installe à l'aide d'un support mural à 3 vis inclus, sur mur vertical uniquement. Son inclinaison maximale de 22° vous offre ainsi un rayonnement directionnel adaptable selon vos besoins.

Protégé contre les projections d'eau, notre chauffage électrique infrarouge est également homologué CE, pour une utilisation sécurisée.

Les points forts :

- 3 puissances
- Silencieux
- Rayonnement directionnel



DECLINAISONS

Couleur finition
Blanc

DESCRIPTION

Pourquoi choisir le chauffage infrarouge mural à cordon 1,8 kW ?

Pour réchauffer votre terrasse les soirs d'hiver et ainsi ravir vos clients, optez pour ce chauffage mural infrarouge.

En acier peint, ses résistances électriques sont des lampes infrarouges, offrant une sensation de chaleur immédiate puisque, contrairement au chauffage traditionnel, le chauffage infrarouge fonctionne par rayonnement.

À la différence du chauffage par convection, le chauffage infrarouge mural à cordon 1,8 kW chauffe directement les corps et les objets présents dans une pièce, plutôt que de chauffer l'air d'une pièce.

L'utilisation en extérieur est donc idéale grâce au chauffage par rayonnement.

Grâce à ses 3 puissances de chauffage, 600, 1200 et 1800 W, réglables par interrupteur à cordon, vous êtes libre de choisir l'intensité de chauffage que vous désirez.

De plus, son support mural (inclus) vous permet d'incliner le chauffage radiant jusqu'à 22°.

En plus d'être silencieux, l'utilisation du chauffage mural infrarouge se fait en toute sécurité. En effet, il répond à de nombreuses normes telles que la norme ISO 9001, la protection IPX4, une classe d'isolation I et enfin l'homologation CE.

Caractéristiques du chauffage de terrasse infrarouge 1,8 kW

Dimensions (L x l x P) : 570 x 132 w 124 mm

Matériau du capot : acier peint

Alimentation : mono 230 VAC

3 puissances : 600 – 1200 – 1800 W

Résistance électrique : lampe infrarouge

Réglage inclinaison : 22° maximum

Fixation : support mural avec 3 vis incluses

Poids : 2,4 kg

Normes et sécurité :

- Protection IPX4 : protégés contre les projections d’eau
- Classe isolation I
- Homologué CE
- Construit suivant la norme ISO 9001

Découvrez également notre chauffage au gaz pour terrasse ou encore notre pyramide chauffante.

Complétez vos achats avec le convecteur électrique d'appoint professionnel.

Pour en savoir plus sur la réglementation en vigueur concernant les chauffages de terrasse professionnels, lisez cet article.