PROZON

FICHE TECHNIQUE

CHAUFFAGE MURAL INFRAROUGE 1,3 KW
Référence : 10445



RESUME

Le chauffage mural infrarouge 1,3 kW est conçu pour chauffer uniquement les espaces extérieurs des cafés, bars, hôtels et restaurants.

D'une puissance de 1,3 kW, ce modèle orientable diffuse une chaleur directe sur une zone de 10 m² grâce à sa lampe halogène infrarouge protégée par une vitre de sécurité en verre.

Doté d'un boîtier en aluminium et d'une protection IP54, il est étanche à la pluie, aux jets d'eau et à la poussière tout en libérant l'espace au sol grâce à son attelage de fixation murale inclus.

Les points forts :

- Chaleur directe
- Léger (2,5 kg)
- Kit de fixation inclus
- Résistant et étanche à l’eau
- Garantie 2 ans



DECLINAISONS

Puissance

1300 W

DESCRIPTION

Pourquoi choisir le chauffage radiant électrique pour terrasse 1,3 kW mural ?

Le chauffage radiant électrique pour terrasse 1,3 kW mural permet de prolonger l'exploitation des espaces extérieurs en saison fraîche en incitant la clientèle à s'installer confortablement en terrasse.

Sa technologie par rayonnement chauffe directement les corps et les objets sans perte de chaleur inutile dans l'air ambiant, procurant une sensation de chaleur immédiate.

Les lampes halogènes infrarouges offrent également une diffusion lumineuse plus marquée et atteignent une température plus élevée que les modèles infrarouges classiques.

Équipé d'une lampe infrarouge gold de 1300 W, l'appareil couvre efficacement une surface de 10 m². À une hauteur de pose comprise entre 1,90 et 2,10 m (pour une température ambiante de 8 °C), le rayonnement couvre une zone de 2 m de profondeur sur 3 m de largeur.

Son boîtier orientable permet d'ajuster précisément la direction du flux thermique vers les tables ou les postes souhaités.

Fabriqué avec un boîtier noir en aluminium, le chauffage radiant électrique pour terrasse 1,3 kW mural associe légèreté (2,5 kg) et robustesse. Sa lampe est protégée en façade par une vitre de sécurité en verre.

Comment installer le chauffage mural infrarouge 1,3 kW ?

Idéal pour libérer totalement l'espace au sol et faciliter la circulation du personnel en terrasse, le chauffage mural infrarouge 1,3 kW s'installe directement en hauteur à l'aide de son attelage de fixation murale fourni.

Pour garantir une diffusion thermique optimale et sécurisée sur la zone souhaitée (10 m²), il est recommandé de fixer l'appareil au mur à une hauteur comprise entre 1,90 m et 2,10 m. Grâce à son boîtier orientable, vous pouvez ensuite diriger précisément le rayonnement vers les zones d'assise à chauffer.

Bénéficiant de l'indice de protection IP54, l'appareil est imperméabilisé et hermétique contre les infiltrations de poussière, la pluie, les jets d'eau et l'humidité, ce qui assure une installation sûre en uniquement en extérieur. Pour son alimentation électrique, le chauffage est équipé d'un câble de 3 m.

Pour en savoir plus sur la réglementation concernant les chauffages de terrasse professionnels, consultez notre article de blog.

Découvrez également nos modèles muraux de 2000 W (15 à 20 m²) et 3000 W (20 à 25 m²), notre chauffage radiant professionnel sur pied ainsi que notre convecteur électrique d'appoint.

Caractéristiques des chauffages à lampe halogène mural

Dimensions (L x l x P) : 35 x 24 x 18 cm

Poids : 2,5 kg

Matières :

- Aluminium
- Verre

Puissance : 1300 W

Surface chauffée : 10 m²

Protection : IP54 (imperméabilisé et hermétique contre les infiltrations de poussières et d’eau)

Utilisation : extérieur

Installation : murale

Hauteur d'installation : 1,90 - 2,10 m

Longueur des 2 câbles électriques : 3 m

Couleur : noir

Garantie : 2 ans

Lampe interchangeable

Pour en savoir plus sur la réglementation concernant les chauffages de terrasse professionnels, lisez notre article.

Retrouvez également notre radiant professionnel sur pied pour une alternative à l’installation murale.

Pour un chauffage d'appoint ciblé, découvrez le convecteur électrique d'appoint.

Équipez vos restaurants avec nos dessertes professionnelles.