BENNE À FOND OUVRANT EMBOITABLE
Référence : 10490







RESUME

Benne à fond ouvrant emboitable pour rangement optimisé de 500 à 1000 L en acier laqué. Pour une charge admissible maximale de 2 tonnes (selon modèle). Disponible en 5 couleurs standards. Existe avec ou sans roulettes, avec ou sans couvercle galvanisé.

Les points forts :

- Stocker facilement vos bennes - Emboitable par 3
- Sécurisée et robuste
- Prise par transpalette (transport uniquement), chariot élévateur ou grue

Retrouvez notre benne à fond ouvrant pour chantier superposable ainsi que notre benne à fond ouvrant hauteur réduite.









DECLINAISONS

Couleur	Volume	Couvercle	Type de roues
Bleu clair RAL 5012	500 L	Sans	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide ⌀ 180 mm
Rouge feu RAL 3000	500 L	Sans	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide ⌀ 180 mm
Vert réséda RAL 6011	500 L	Sans	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide ⌀ 180 mm

Orange RAL 2000	500 L	Sans	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide ⌀ 180 mm
Gris RAL 7005	500 L	Sans	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide ⌀ 180 mm
Bleu clair RAL 5012	500 L	Avec	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide ⌀ 180 mm
Rouge feu RAL 3000	500 L	Avec	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide ⌀ 180 mm
Vert réséda RAL 6011	500 L	Avec	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide ⌀ 180 mm
Orange RAL 2000	500 L	Avec	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide ⌀ 180 mm
Gris RAL 7005	500 L	Avec	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide ⌀ 180 mm
Bleu clair RAL 5012	500 L	Sans	Sans
Rouge feu RAL 3000	500 L	Sans	Sans
Vert réséda RAL 6011	500 L	Sans	Sans
Orange RAL 2000	500 L	Sans	Sans
Gris RAL 7005	500 L	Sans	Sans
Bleu clair RAL 5012	500 L	Avec	Sans
Rouge feu RAL 3000	500 L	Avec	Sans
Vert réséda RAL 6011	500 L	Avec	Sans
Orange RAL 2000	500 L	Avec	Sans
Gris RAL 7005	500 L	Avec	Sans
Bleu clair RAL 5012	700 L	Sans	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide ⌀ 180 mm
Rouge feu RAL 3000	700 L	Sans	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide ⌀ 180 mm
Vert réséda RAL 6011	700 L	Sans	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide ⌀ 180 mm
Orange RAL 2000	700 L	Sans	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide ⌀ 180 mm
Gris RAL 7005	700 L	Sans	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide ⌀ 180 mm
Bleu clair RAL 5012	700 L	Avec	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide ⌀ 180 mm
Rouge feu RAL 3000	700 L	Avec	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide ⌀ 180 mm
Vert réséda RAL 6011	700 L	Avec	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide ⌀ 180 mm

Orange RAL 2000	700 L	Avec	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide ⌀ 180 mm
Gris RAL 7005	700 L	Avec	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide ⌀ 180 mm
Bleu clair RAL 5012	700 L	Sans	Sans
Rouge feu RAL 3000	700 L	Sans	Sans
Vert réséda RAL 6011	700 L	Sans	Sans
Orange RAL 2000	700 L	Sans	Sans
Gris RAL 7005	700 L	Sans	Sans
Bleu clair RAL 5012	700 L	Avec	Sans
Rouge feu RAL 3000	700 L	Avec	Sans
Vert réséda RAL 6011	700 L	Avec	Sans
Orange RAL 2000	700 L	Avec	Sans
Gris RAL 7005	700 L	Avec	Sans
Bleu clair RAL 5012	1000 L	Sans	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide ⌀ 180 mm
Rouge feu RAL 3000	1000 L	Sans	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide ⌀ 180 mm
Vert réséda RAL 6011	1000 L	Sans	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide ⌀ 180 mm
Orange RAL 2000	1000 L	Sans	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide ⌀ 180 mm
Gris RAL 7005	1000 L	Sans	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide ⌀ 180 mm
Bleu clair RAL 5012	1000 L	Avec	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide ⌀ 180 mm
Rouge feu RAL 3000	1000 L	Avec	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide ⌀ 180 mm
Vert réséda RAL 6011	1000 L	Avec	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide ⌀ 180 mm
Orange RAL 2000	1000 L	Avec	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide ⌀ 180 mm
Gris RAL 7005	1000 L	Avec	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide ⌀ 180 mm
Bleu clair RAL 5012	1000 L	Sans	Sans
Rouge feu RAL 3000	1000 L	Sans	Sans
Vert réséda RAL 6011	1000 L	Sans	Sans
Orange RAL 2000	1000 L	Sans	Sans
Gris RAL 7005	1000 L	Sans	Sans
Bleu clair RAL 5012	1000 L	Avec	Sans
Rouge feu RAL 3000	1000 L	Avec	Sans
Vert réséda RAL 6011	1000 L	Avec	Sans
Orange RAL 2000	1000 L	Avec	Sans

Gris RAL 7005	1000 L	Avec	Sans

DESCRIPTION

Les plus de la benne fond ouvrant emboitable

Benne à fond ouvrant de chantier de forme conique permettant aux bennes de s'emboiter facilement par trois et d'optimiser le stockage des bennes lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

Cette benne est disponible en 3 volumes pouvant collecter et évacuer jusqu'à 2 tonnes de déchets. Elle est disponible avec roulettes, couvercle et en 5 couleurs distinctes.

Retrouvez toute notre offre de bennes de chantier robustes.

Pour commander 5 bennes ou plus, merci d'effectuer une demande de devis.

Caractéristiques benne à fond stockage optimisé

Matière

Tôle en acier laquée robuste, renforcée aux angles et au niveau de la prise, permettant d'accueillir les fourches d'un chariot élévateur pour être vidée.

Ce produit est également disponible en acier galvanisé sur demande de devis.

Dimensions de la benne

Volume en L de la benne	500 L	700 L	1000 L
Charge max en kg	1000 kg	1500 kg	2000 kg
Capacité approximative en m3	0,5 m3	0,70 m3	1 m3

Longueur en mm	1040 mm		
Profondeur en mm	1200 mm		
Hauteur en mm	715 mm	970 mm	1270 mm
Poids en kg	126 kg	145 kg	169 kg

L'ajout des roulettes réduit la charge maximale admissible à 1350 kg.

Fonctionnement

- Ce produit est transportable par transpalette, la manutention et la prise pour le vidage peut s'effectuer par chariot élévateur ou grue. La benne peut aussi être équipée de roulettes fixes et pivotantes (en option).
- Le fond de la benne se ferme automatiquement lorsque le bac est déposé au sol.
- Ouverture à 90° du fond automatique après déverrouillage manuel de celui-ci à l'aide d'un câble pouvant être activé depuis le siège du chariot élévateur.
- Emboitable jusqu'à 3 bennes de dimensions similaires pour un gain de place important.

Dimensions des fourreaux

Cette benne est équipée de 2 fourreaux inférieurs pour une manipulation et de 2 fourreaux supérieurs pour l'évacuation des déchets par chariot élévateur.

Fourreaux	Haut	Bas
Dimensions intérieures des fourches (A) en mm	600 mm	
Section interne en mm	H 65 x L 180 mm	H 94 x L 180 mm
Longueur minimum des fourches en mm	1100 mm	

Couleurs Standards

- Rouge (RAL 3000)
- Orange (RAL 2000)
- Vert (RAL 6011)
- Gris (RAL 7005)
- Bleu (RAL 5012)
- Galvanisée sur demande

Option benne à roulettes

Benne pouvant être équipée sur demande de 2 roues pivotantes (dont une avec arrêtoir) et de 2 roulettes fixes en polyamide de diamètre 180 mm. Hauteur de construction 225 mm.

Montage ultérieur des roues possible.

Option couvercle

Avec ou sans couvercle, monté en usine en acier galvanisé, s'ouvrant sur les deux côtés. Si les bennes sont équipées d'un couvercle, elles ne peuvent pas s'emboiter.