RABOTEUSE DÉGAUCHISSEUSE D'ATELIER PROFESSIONNELLE
Référence : 10696



RESUME

Découvrez la dégauchisseuse raboteuse professionnelle pour façonner vos pièces de bois : aplanir, uniformiser les épaisseurs et créer des angles parfaitement droit.

Son bâti en fonte monobloc est soutenu par 2 vérins pour une meilleure stabilité. Cet appareil est équipé d’une table d’entrée et de sortie en fonte également, pour plus de précision et de robustesse.

La fonction rabotage dispose d’un collecteur de copeaux métallique, ainsi que d’un bouton indépendant « arrêt d’urgence ».

Les dimensions générales de la machine d'atelier sont L. 160 x l. 41 cm. Sa hauteur est de 92,5 cm.

Les points forts :

- Livré avec 4 fers réfutables, 1 guide de dégau, 1 protecteur de l’arbre et 1 poussoir
- Réglage précis des tables grâce au système millimétré
- 2 moteurs puissants (4200 et 3 000 W)



DESCRIPTION

À quoi sert le combiné rabot dégau ?

La table de dégauchissage rabotage est un équipement principalement utilisé par les artisans travaillant le bois.

La dégauchisseuse permet d'aplanir une face de la pièce de bois et de créer un angle droit. La raboteuse permet d'aplanir et d'uniformiser l'autre surface de la pièce de bois.

La dégauchisseuse et la raboteuse sont des outils complémentaires pour travailler proprement une pièce de bois. L'alliance de ces outils offre un travail de meilleure qualité, plus efficace et plus précis.

Retrouvez d'autres modèles sur la page raboteuse dégauchisseuse.

Pour déplacer des objets volumineux et encombrants lors de vos opérations, nous vous proposons le chariot ridelles amovibles 500 kg !

Conception et utilisation de la raboteuse dégauchisseuse sur table

Cette raboteuse à toutes les qualités nécessaires pour vous accompagner, professionnels, dans vos réalisations de menuiserie. Grâce à ses caractéristiques exceptionnels, obtenez des résultats net et précis.

Son bâti est en fonte monobloc, les tables d'entrée et de sortie sont également en fontes offrant une robustesse et une précision de travail impeccable.

Pour vous aider, un guide de dégau est présent, inclinable de 90° jusqu'à 45°. Le guide de dégau vous permettra de maintenir la pièce dans l'angle souhaité et d'obtenir un résultat homogène. Ses dimensions sont 110 x 13 cm.

Pour plus de sécurité, la fonction rabotage dispose d'un bouton d'arrêt d'urgence indépendant. Et pour travailler dans un environnement propre, cette machine est équipée d'un

collecteur métallique de copeaux.

L’utilisation de cet outil nécessite la présence d’équipement de protection individuel, le plus utile dans ces condition reste les protection auditives. Vous pouvez aussi vous munir de gants de protection et de lunettes.

Pour utiliser correctement votre machine, appuyez sur le bouton de marche, le rouleau situé entre la table d’entrée et la table de sortie se met à tourner. Placez votre pièce de bois sur la table d’entrée, faites glisser votre pièce de bois vers la table de sortie en la faisant passer sur le rouleau.

Compléter votre achat avec la gamme d'aspirateur de copeaux de bois avec l'aspirateur cyclonique HEPA, l'aspirateur sur roulettes 2 sacs ou encore l'aspirateur bois 1 sac.

Pour davantage de conseils, rendez-vous sur notre article de blog : astuces et bonnes pratiques pour utiliser une dégauchisseuse raboteuse.

Caractéristiques techniques de la raboteuse dégauchisseuse d'atelier

Dimensions de la table de dégauchissage :

Hauteur : 92,5 cm
Longueur : 160 cm
Largeur : 41 cm

Dimensions de la table de rabotage :

Longueur : 75 cm
Largeur : 40,5 cm

Arbre (rouleau) : Ø 95 mm
Vitesse de rotation : 4500 t/min
Nombre de fers : 4

Moteurs :

Puissance moteur S6 W : 4200
Puissance moteur S1 W : 3000
Vitesse d’avancement : 8 m/min
Voltage : 400 v

Informations générales :

Profondeur de passe maxi (dégauchisseuse) : 5 mm
Profondeur de passe maxi raboteuse 3 mm
Dimensions du guide dégau : 110 x 13 cm
Inclinaison du guide dégau : 45° - 90°

Poids : 382 kg

Livré avec :

- 4 fers réaffûtables montés sur l'arbre
- 1 guide de dégau en aluminium
- 1 protecteur
- 1 poussoir