# BENNE À GRAVATS
# Référence : 10718






## RESUME

Benne de chantier pour gravats de 250 L à 2000 L à fond ouvrant en acier laqué orange pouvant soulever de 500 à 4000 kg de déchets. Équipée de 4 anneaux de levage et de chaines soudées pour une manutention par grue.

Les points forts :

- Robuste soulève jusqu'à 4 tonnes de gravats
- Vidage à fond ouvrant à l'aide d'un levier
- Fabriquée en Allemagne
- Grutable

Découvrez toutes nos bennes de chantier pour la construction et la gestion des gravats sur votre chantier.



## DECLINAISONS

| Volume |
|---|
| 250 L |
| 375 L |
| 500 L |
| 750 L |
| 1000 L |
| 1500 L |
| 2000 L |

## DESCRIPTION

### Pourquoi opter pour cette benne ?

Cette benne à fond ouvrant en acier est idéale pour la manutention de gravats sur un chantier. Elle permet de soulever et d'évacuer jusqu'à 4000 kg de gravats en fonction du modèle choisi.

De forme rectangulaire, cette benne fabriquée en Allemagne est très robuste, elle est équipée de 4 oeillets de levage avec chaines soudées pour une manipulation au moyen d'une grue (anneaux de levage seuls sur demande).

Il s'agit d'une benne dont la vidange s'effectue par l'ouverture du fond grâce à un levier que l'on actionne manuellement vers le haut. Retrouvez aussi la benne à fond ouvrant de chantier ou encore la goulotte pour gravats.

## Caractéristiques de la benne à gravats de 250 à 2000 L

- Matière : en acier lisse laquée robuste orange, renforcée aux angles et au niveau de la prise, permettant d'être transporté et vidé au moyen d'une grue.
- Dimensions de la benne disponible de 250 à 2000 litres :

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume en L de la benne | 250 L | 375 L | 500 L | 750 L | 1000 L | 1500 L | 2000 L |
| Charge max en kg | 500 kg | 750 kg | 1000 kg | 1500 kg | 2000 kg | 3000 kg | 4000 kg |
| Dimensions intérieures en mm | l 990 x L 700 mm | l 990 x L 750 mm | l 990 x L 1000 mm | l 1000 x L 1100 mm | l 1020 x L 1200 mm | l 1190 x L 1400 mm | l 1300 x L 1700 m |
| Dimensions extérieures en mm | l 1010 x L 970 mm | l 1020 x L 1020 mm | l 1020 x L 1270 mm | l 1030 x L 1370 mm | l 1120 x L 1465 mm | l 1290 x L 1670 mm | l 1400 x L 1975 mm |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur de remplissage en mm | 770 mm | 1030 mm | 1030 mm | 1100 mm | 1200 mm | 1310 mm | 1320 mm |
| Poids en kg | 95 kg | 135 kg | 150 kg | 180 kg | 205 kg | 275 kg | 375 kg |

- Fonctionnement :
  - Ouverture : Déverrouillage par levier. Levier actionnable vers le haut pour un vidage de la benne par fond ouvrant.
  - Manutention : la benne est équipée de 4 oeillets de levage avec chaines soudées. Le transport et l'évacuation des déchets type gravats sont effectués à l'aide d'une grue.
- Couleur : Orange RAL 2004

Déplacez vos gravats grâce à la brouette en acier galvanisé de 90 litres.