PROZON

FICHE TECHNIQUE

BASKET DE SÉCURITÉ FEMME S3 S24
Référence : 10800



RESUME

Prozon vous propose une paire de chaussures de sécurité femme basket normée S3 confortable et fine pour assurer votre sécurité sur votre lieu de travail.

La norme S3 confère aux baskets de sécurité une forte résistance à la perforation, aux chocs ainsi qu'aux écrasements ; cette chaussure est également isolante au niveau de la semelle.

Ces baskets de sécurité femme sont idéales si vous travaillez dans des secteurs d'activité tels que l'industrie microélectronique, pharmaceutique, aéronautique ou chimique, notamment grâce à son marquage ESD qui permet à la chaussure une meilleure dissipation des charges électrostatiques.

Pointures : du 36 au 47

Modèle : basse ou montante

Les points forts :

- Conformes à la norme S3
- Robuste
- Imperméables
- Isolant



DECLINAISONS

Pointure	Modèle

36	Basses
36	Montantes
37	Basses
37	Montantes
38	Basses
38	Montantes
39	Basses
39	Montantes
40	Basses
40	Montantes
41	Basses
41	Montantes
42	Basses
42	Montantes
43	Basses
43	Montantes
44	Basses
44	Montantes
45	Basses
45	Montantes
46	Basses
46	Montantes
47	Basses
47	Montantes

DESCRIPTION

Les avantages supplémentaires des chaussures de sécurité S3

Ces modèles sont disponibles en version montante, mais aussi en version basse, afin de répondre au maximum à vos besoins.

La version haute vous permettra d'être plus en sécurité, car votre pied est enveloppé jusqu'à la cheville et les malléoles, ce qui vous assure une sécurité supplémentaire, puisque ce surplus de produit est fabriqué avec une coque de protection.

Le port de chaussures de sécurité est vivement recommandé, voire obligatoire sur les chantiers. Vous y retrouverez des panneaux d'obligation sur vos espaces de travail.

Retrouvez également nos modèles de basket de sécurité homme confortable.

À quelle norme sont conformes les baskets de sécurité ?

Ces baskets de sécurité pour femme sont conformes à la norme S3.

Elles répondent aux exigences fondamentales (SB) suivantes :

- Résistance de l'embout au choc (200 joules) et à l'écrasement (1500 daN)
- Résistance et qualité des matériaux
- Ergonomie et confort de la chaussure

Elles répondent aussi aux exigences additionnelles telles que :

- (A) Antistatique
- (E) Absorption d’énergie par le talon
- (WRU) Résistance à la pénétration et à l’absorption d’eau par la tige
- (HRO) Résistance de la semelle à la chaleur par contact direct
- (HI) Isolation du semelage contre la chaleur
- (CI) Isolation du semelage contre le froid
- (P) Résistance de la semelle à la perforation
- + ESD DIN EN IEC 61340-4-3 : meilleure dissipation des charges électro-statiques

Caractéristiques des baskets de sécurité S3 :

Genre : Femme

Pointure : du 36 au 47

Poids :

- Basses : 460 g
- Montantes : 495 g

Marquages normatifs : S3

Exigences additionnelles :

- HRO : résistance à la chaleur de la semelle d'usure
- HI : Isolation du semelage (chaleur)
- CI : isolation du semelage (froid)
- AN : Protection des malléoles
- ESD : Chaussures dissipatrices

Couleurs : gris, jaune, noir

Embout de sécurité :

- Fibre de verre
- Carbone

Conditionnement : vendu par paire.

Pour plus d'équipement sur vos chantiers, nous vous conseillons de porter des casques de protection chantier, ainsi que des vêtements de protection.