PROZON

FICHE TECHNIQUE

CUVE GASOIL 1000 LITRES MOBILE ADR PE
Référence : 10848



RESUME

Transportez votre gasoil grâce à cette cuve simple paroi en polyéthylène de 980 litres homologuée ADR.

Elle est disponible en plusieurs options : sans ou avec pompe, en 12 ou 230 volts ayant un débit respectif de 80 et 72 l/min, avec ou sans compteur.

Les dimensions de la cuve sont de L. 127 x l. 107 x H. 112 cm.

Les points forts :

- Homologuée ADR
- Passages de fourches
- Capot inclus
- Cloison anti-vagues
- Les options avec pompe sont livrées avec un pistolet automatique
- Garantie cuve et pompe 2 ans



DECLINAISONS

Compteur	Voltage
Sans	230V
Avec	230V
Sans	0 (sans pompe)
Sans	12V
Avec	12V

DESCRIPTION

Utilité la cuve pour gasoil 1000 L

Cette cuve transportable 980 L simple paroi est une solution de ravitaillement pour le gasoil.

Cette cuve est adaptée pour l'extérieur grâce à son capot.

Grâce à sa matière en polyéthylène et son homologation ADR, elle est d'une grande robustesse et durabilité.

Cette citerne pour gasoil est disponible en plusieurs options :

- Sans pompe : avec un flexible d'alimentation DN 19 et un raccord rapide.
- Avec pompe de 12 V avec un débit de 80 L/minute : 4 mètres de flexible DN 25 et un pistolet automatique.
- Avec compteur et pompe de 12 V avec un débit de 80 L/minute : un filtre à eau et particules, un enrouleur automatique, un flexible DN 25 de 8 mètres et un pistolet automatique.
- Avec pompe de 230 V avec un débit de 72 L/minute : 4 mètres de flexible DN 25 et un pistolet automatique.

Elle est aussi disponible sans homologation, découvrez la cuve de stockage de 1000 L.

La cuve et la pompe sont ont une garantie de 2 ans chacune.

Vous pouvez retrouver d'autres cuves mobiles pour gasoil avec différentes capacités et avec ou sans homologation.

La cuve mobile 200 L et la cuve 500 litres sont aussi homologuées ADR.

À quoi sert l'homologation ADR pour la cuve gasoil 1000 L ?

L'ADR est un accord européen qui encadre le transport routier

de substance dangereuse (comme le carburant). Le gasoil entre donc dans la catégorie des liquides dangereux, car il peut atteindre la sécurité des personnes physiques et de l'environnement.

Cette homologation signifie que la cuve a été inspectée par un organisme agréé et a obtenu une certification. Cela permet donc d'être certain que cette cuve peut être transportée en toute sécurité.

Il est important de savoir que le conducteur du véhicule transportant la cuve à gasoil doit avoir accès une trousse de secours, un baudrier ou à un extincteur.

Utilisation de la cuve gasoil 1000 litres mobile ADR

La cuve à gasoil est grandement utile pour les professionnels. Elle permet de ravitailler en toute simplicité les équipements de votre chantier par exemple.

Afin d'utiliser la cuve de manière sécurisée, il faut que l'emplacement sur lequel elle est posée soit plat et stable et sur un bac de rétention.

Le pistolet pour transfert automatique est très utile pour éviter tout risque de débordement de gasoil en dehors de la cuve.

Les points techniques de la cuve de transport gasoil

Dimensions : L. 127 x l. 107 x H. 112 cm

Matière : PE

Couleur : grise et orange (capot)

Capacité de stockage : 980 litres

Compatibilité : gasoil

Poids :

- Sans pompe : 95 kg
- Avec pompe : 107 kg
- Avec pompe et compteur : 130 kg

Options :

Volts et débit	Pompe	Compteur	Accessoires
0	Pas de pompe	Non	• flexible d'alimentation DN 19 • raccord rapide
12 V 80 L/min	Auto-amorçante	Non	• 4 mètres de flexible DN 25 • pistolet automatique
12 V 80 L/min	Auto-amorçante	Oui	• filtre à eau et particules • enrouleur automatique • flexible DN 25 de 8 mètres • pistolet automatique
230 V 72 L/min	Auto-amorçante	Non	• 4 mètres de flexible DN 25 • pistolet automatique

**déchargement à la charge du client (transportable à la main)