# SILICE DIAMÈTRE 0.1/0.6 POUR RÉSINE DE SOL POLYURÉTHANE
Référence : 10860







## RESUME

Silices naturelles pour saupoudrage 0.1/0.6.

À saupoudrer sur la résine de sol en polyuréthane pour augmenter la rugosité du sol et créer une surface antidérapante.

Les points forts :

- Solution sécurisée contre les glissades
- Excellentes propriétés antidérapantes
- Vendu à l'unité par sac de 25 kg

Retrouvez toutes nos solutions de peintures au sol intérieures qui ne s'encrassent pas.



## DESCRIPTION

### Usages et intérêts de la silice

La silice est souvent utilisée comme saupoudrage dans les résines pour ses propriétés antidérapantes. Sous sa forme de grains, elle améliore l'adhérence des surfaces et réduit les risques de chute liés aux glissades.

Très résistante à l'usure, nous la conseillons pour le saupoudrage de notre résine polyuréthane.

## Caractéristiques techniques

- Consommation en saupoudrage : 0,5 à 1 kg/m2
- Granulométrie : 0.1/0.6
- Couleur : sable
- Conditionnement : Sac de 25 kg
- Stockage : 1 an maximum dans son emballage d'origine, fermé et à l'abri des variations de température, du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- Sécurité / précautions d'emploi :
    - Se référer à la fiche de données de sécurité
    - Respecter les précautions d'usage relatives à l'application de silice
- Utilisation et application :
    - Tout d'abord, la silice doit être propre et sèche.
    - Les grains doivent être saupoudrés immédiatement après l'application de la résine pour se fixer. Ce saupoudrage doit être réalisé régulièrement sur toute la surface à recouvrir.
    - Après séchage, les grains de silice doivent être recouverts d'une nouvelle couche de résine. En effet, les grains sont très abrasifs.