CHARGE ANTIDÉRAPANTE POUR PEINTURE INTÉRIEURE
Référence : 10861





RESUME

Additif de polyéthylène incorporable dans nos peintures intérieures afin de rendre les surfaces peintes antidérapantes.

Les points forts :

- Antidérapant et non abrasif
- Résistant
- Application intérieure et extérieure

Pack de 1 kg

Dosage pour peinture intérieure pour une épaisseur optimale (250µm) :

- 0,5 kg pour le kit de 5 kg de peinture
- 2 kg pour le kit de 20 kg de peinture

Retrouvez toutes nos peintures intérieures pour le marquage au sol.



DESCRIPTION

Rendez vos peintures intérieures antidérapantes

Cette charge antidérapante à incorporer à nos peintures intérieures pour parking et atelier permet de créer un revêtement antidérapant sécurisé.

Elle est donc idéale pour réaliser des marquages à la peinture dans des espaces soumis à un trafic intensif où il y a un risque de présence d'huiles, d'eau ou de saletés.

Disponible en pack de 1 kg, il vous faudra un pack pour nos kits de 5 kg de peinture et 2 packs pour nos kits de 20 kg.

Caractéristiques techniques

- Matière :
  - Liant : acrylique
  - Additif solvanté mono composant
- Propriétés :
  - Antidérapant, non abrasif, permet d'augmenter l'adhérence de la surface saupoudrée d'une à deux classes SRT.
  - Aspect : liquide translucide granuleux
- Dosage pour peinture intérieure pour une épaisseur optimale (250µm) :
  - 0,5 kg pour le kit de 5 kg de peinture
  - 2 kg pour le kit de 20 kg de peinture
- Densité : 0.98g/cm3 +/-0.05
- Teinte : incolore
- Compatible avec nos peintures : réf. 10857 et réf. 10858.
- Vendu pack de 1 kg
- Application :
  - Tout d'abord, pour garantir une bonne adhésion, la surface doit être à une température supérieure à 5°C en bon état, propre, exempte d'huile et l'hydrométrie inférieure à 80%.
  - Ensuite, la peinture doit être homogénéisée à l'aide d'un malaxeur avant d'incorporer l'additif.
  - Puis incorporez, l'additif à la peinture en remuant lentement.
  - Nous vous conseillons une application au rouleau plus simple.
- Stockage : se stocke 6 mois dans son emballage d'origine, fermé, à l'abri des variations de températures,

de la chaleur, du gel et de l'humidité.
- Sécurité / précautions d'emploi : se référer à la fiche de données de sécurité
- Nettoyant à utiliser