DILUANT POUR PEINTURE SOL INTÉRIEUR
Référence : 10865





RESUME

Diluant pour peinture sol intérieur utilisé pour nettoyer le matériel et pour diluer la peinture marquage au sol intérieur lors de la réalisation de la première couche.

2 Diluants disponibles :

- Diluant de nettoyage pour résine polyuréthane
- Diluant pour peinture de marquage au sol époxydique

Les points forts :

- Disponible en petit conditionnement de 5 L
- Facile à utiliser
- Usage professionnel

Conditionnement : 5 ou 25 L



DECLINAISONS

Conditionnement	Modèle
5 L	Diluant pour peintures époxydiques
25 L	Diluant pour peintures époxydiques
5 L	Diluant pour peintures polyuréthanes
25 L	Diluant pour peintures polyuréthanes

DESCRIPTION

Usages des diluants pour peinture sol intérieur

Ce diluant est disponible dans deux versions :

- La première, nommée diluant pour peintures polyuréthanes, utilisée pour la résine sol intérieur permet de nettoyer le matériel (rouleaux, spatules, machines...).
- La seconde, nommée diluant pour peintures époxydiques, utilisée pour les peintures de sol intérieur permet de diluer la peinture de marquage au sol lors de la réalisation de la première couche.

Les diluants doivent être utilisés avec précaution et pour les usages décrits.

Caractéristiques techniques

- Composants :
  - Diluant pour peinture :
    - Xylène concentration 25 - < 40%
    - Méthoxyméthyléthoxy concentration 25 - < 40%
    - Éthylbenzène concentration 10 - < 20%
    - Méthylpentane concentration 10 - < 20%
  - Diluant pour résine PU :
    - Xylène concentration 70 - < 80%
    - Éthylbenzène concentration 25 - 40%
- Densité relative à 20°C :
  - Diluant pour peinture : 0.831 - 0.931
  - Diluant pour résine PU : 0.869
- Point éclair :
  - Diluant pour peinture : 21°C
  - Diluant pour résine PU : > 23°C
- Conditionnement :
  - 5 L
  - 25 L
- État physique à 20°C : Liquide

- Aspect : Fluide
- Couleur : incolore
- Stockage :
    - Températures de stockage :
        - Minimale : 5°C
        - Maximale : 30°C
    - Conditions : À stocker à l'abri de toutes sources de chaleur, de radiation, de tout contact avec des aliments.
    - Durée de stockage : 1 an
- Sécurité / précautions d'emploi :
    - Se référer à la fiche de données de sécurité
    - Produit inflammable