TIGE DE COFFRAGE GEOPANEL
Référence : 10875



RESUME

La tige de coffrage Geopanel est un élément essentiel pour la stabilité des panneaux de coffrage en plastique Geoplast ou les panneaux bois de coffrage, lors du coulage du béton. Elle résiste à la pression latérale du béton frais, assurant le maintien en place des panneaux.

Elle garantit une fixation solide et peut être retirée ou laissée dans le béton une fois durci. Ses dimensions varient, allant de 57 cm à 200 cm de longueur, avec un diamètre de 17 mm et une fabrication en acier.

Les points forts :

- Maintenir les panneaux de coffrage en place
- Robuste
- Compatible avec tous les panneaux Geopanel



DECLINAISONS

Longueur
75 cm
100 cm
150 cm
200 cm

DESCRIPTION

Description de la tige de coffrage Geopanel

Une tige de coffrage Geopanel est un élément essentiel dans les systèmes de coffrage modulaire en plastique Geoplast. Pour une fermeture sûre, nous conseillons d'utiliser aussi les écrous de fixation.

Elles assurent l'assemblage et la stabilité des panneaux de coffrage Geopanel lors du coulage du béton, en les empêchant de bouger sous la pression du béton frais.

Lors du coulage, le béton exerce une forte pression latérale sur le coffrage. Les tiges traversent les panneaux pour assurer que la structure reste bien en place.

Dans la construction avec le coffrage Geopanel, les tiges sont souvent associées à des écrous ou à des entretoises pour une fixation solide et uniforme. Une fois le béton durci, les tiges de coffrage peuvent être retirées ou laissées en place selon les besoins du projet.

Caractéristiques techniques

Longueur et poids :

- 57 cm : 1,08 kg
- 100 cm : 1,53 kg
- 150 cm : 2,15 kg
- 200 cm : 3,06 kg

Matériau : Acier

Diamètre : ø 17 mm