PROZON

FICHE TECHNIQUE

TOUR D'ÉCLAIRAGE CHANTIER 61000 LUMENS
Référence : 10935



RESUME

Notre tour d'éclairage chantier 61000 lumens est idéale pour éclairer efficacement des zones comme les chantiers.

Elle éclaire une surface de 3000 m² et son mât peut se déployer à une hauteur maximale de 8 mètres.

En plus d'être puissante et compact, elle est écologique car elle n'émet ni émission ni liquide.

Son indice de protection IP67 indique qu'elle est protégée contre la poussière et qu'elle est résistante à une immersion dans l'eau à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes.

Pour l'utiliser, il suffit de la brancher à une alimentation électrique.

Attention : le câble de branchement n'est pas inclus.

Les points forts :

- Grande couverture lumineuse
- Rotation des mâts à 270 degrés
- IP67
- Écologique, puissante et compact




DESCRIPTION

Une tour d'éclairage puissante et compacte

Le choix de l'éclairage sur un chantier est très important car, en plus d'optimiser la qualité des travaux, il diminue le risque d'accident lié à un manque de luminosité.

Cette tour d'éclairage puissante et compacte fournira à votre espace un éclairage optimal assurant la sécurité et le confort de ses usagers.

Avec ses 61000 lumens, elle peut éclairer une surface de 3000 m² grâce à ses 4 lampes LED de 160 W chacune et d'une durée de vie de plus de 20 000 heures.

Les armatures de ses lampes perforées permettent au vent de souffler sans mettre de pression sur le mât.

Son indice de protection IP67 lui confère une résistance face à une immersion à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes et une grande protection contre la poussières et les particules de mêmes tailles.

C'est une solution écologique car elle n'émet aucune émission ni liquide.

Ses dimensions (L x l x H) :

- Minimum : 1160 x 800 x 2200 mm
- Maximum : 1950 x 1250 x 7200 mm

Nous avons d'autres modèles de tours d'éclairage professionnelles puissantes sur notre site, comme notre mât d'éclairage mobile 139200 lumens ou encore notre tour d'éclairage mobile LED 184000 lumens.

Découvrez aussi nos projecteurs de chantier sur pied professionnels, faciles à transporter et pratique.

Nous vous conseillons de lire notre article sur le choix de l'éclairage de chantier, qui contient un grand nombre d'informations pouvant vous aider dans votre choix.

Utilisation de la tour d'éclairage professionnelle 61000 lumens

Pour utiliser notre tour d'éclairage professionnelle 61000 lumens, il suffit de la connecter à tout type d'alimentation électrique comme un groupe électrogène inverter ou directement sur le réseau.

La prise pour effectuer le branchement est incluse. Veuillez noter que le câble de branchement n'est pas inclus.

Son mât est déployé manuellement et leurs rotations à 270 degrés permet d'améliorer l'angle et la surface d'éclairage.

Elle est équipée d'un marchepied ce qui la rend encore plus facile à utiliser.

Pour la déplacer ou la transporter, il vous suffit d'utiliser une remorque ou un engin de levage.

Caractéristiques de notre tour d'éclairage de chantier

Avantages :

- Puissante
- Compact
- Écologique : aucun liquide ni émission

Lumens : 61 000

Type de lampe : Led

Puissance des lampes : 160 W x 4

Durabilité des lampes : Plus de 20 000 heures

Hauteur maximale du mât : 8 mètres

Rotations des mâts : 270 degrés

Surface d'éclairage : 3000 m²

Alimentation : Sur une prise de 220 V

Prise de sortie : 16 A - 230 V

Poids : 265 kg

Fréquence : 50/60 Hz

Treuil : Manuel

Dimensions (L x l x H) :

- Minimum : 1160 x 800 x 2200 mm
- Maximum : 1950 x 1250 x 7200 mm

Pression sonore à 7 m : 75 dB

IP : 67

Type de blanc : 3000K

Couleurs : Jaune et gris

Marchepied : Inclus