PROZON

FICHE TECHNIQUE

CADDY RAVITAILLEUR ADBLUE
Référence : 10940



RESUME

Cette cuve AdBlue de ravitaillement mobile est idéale pour transférer et transporter de l'AdBlue de manière facile et rapide sur vos chantiers ou terrains agricoles par exemple.

Elle est disponible en plusieurs capacités : 60, 75 et 100 litres. Vous avez aussi le choix de prendre une pompe manuelle rotative avec pistolet simple ou une pompe 12 V avec pistolet automatique.

Les points forts :

- Prêt à l'emploi
- En PE certifié compatible AdBlue
- Cloison anti-vagues et roues tout terrain pour 60 L et 100 L





DECLINAISONS

Capacité	Equipement
60 L	Pompe électrique 12V + pistolet automatique
75 L	Pompe électrique 12V + pistolet automatique
60 L	Pompe manuelle rotative + pistolet manuel
100 L	Pompe manuelle rotative + pistolet manuel
100 L	Pompe électrique 12V + pistolet automatique

DESCRIPTION

Description du distributeur AdBlue mobile

Le caddy AdBlue est parfait pour un ravitaillement simple et

efficace de vos machines ou engins professionnels. Grâce à ses 2 roues et sa poignée de manutention, il est très facilement transportable.

La cuve est disponible en plusieurs options, d'une part en termes de capacité : 60, 75 ou 100 litres. D'une autre part, en termes d'équipement :

- Avec pompe Adblue manuelle rotative : le débit est de 0,38 litre par tour de manivelle. Elle est accompagnée d'un pistolet de distribution simple et d'un flexible de distribution de 3 mètres.
- Avec pompe pour AdBlue électrique : le débit est de 25 litres par minute. Elle est accompagnée d'un pistolet automatique, d'un câble d'alimentation de 3 (60 et 100 litres) ou 4 mètres (75 litres) et d'un flexible de distribution de 4 mètres avec des pinces crocodiles.

Peu importe l'option choisie, la cuve est garantie 2 ans et est composée en polyéthylène certifié AdBlue, ce qui rend la cuve robuste.

Vous pouvez retrouver toutes les cuves pour AdBlue.

Comment utiliser le caddy avec pompe pour AdBlue ?

Afin d'utiliser au mieux la cuve AdBlue, il y aura trois étapes à suivre.

Le caddy de ravitaillement est livré monté, il n'y a donc aucun montage à prévoir.

Étape 1 : Nettoyage de la cuve avant la première utilisation

Il est fortement conseillé de nettoyer la cuve avant la première utilisation pour éviter que toute impureté et poussière ne se

mettent dans l'AdBlue. Pour cela, enlever le bouchon de remplissage et passer un coup de chiffon propre et sec pour enlever toutes les particules présentes.

Étape 2 : Remplissage de la cuve

- Dévisser le bouchon de l'ouverture de remplissage
- Mettre l'AdBlue à l'intérieur grâce à un pistolet automatique
- Quand la cuve est pleine, revisser le bouchon

Étape 3 : Ravitaillement

Afin de ravitailler vos machines ou vos engins, si vous avez choisi la cuve avec pompe électrique, il faudra la positionner proche d'un secteur électrique pour pouvoir la brancher. Les pompes manuelles n'ont pas besoin de branchement.

Ensuite, il suffit d'actionner la manivelle (pour les pompes AdBlue manuelle) ou le pistolet de distribution automatique (pour les pompes électriques AdBlue).

Lorsque le transfert de carburant est terminé, arrêter toute action avec la manivelle ou relâcher le levier. Éteindre la pompe en débranchant la cuve.

Caractéristiques du caddy ravitailleur AdBlue

Compatibilité : AdBlue

Option avec pompe électrique :

Capacité	60 litres	75 litres	100 litres
Volts		12 V	
Débit	25 l/min	10 l/min	25 l/min
Type de pompe	Pompe AdBlue electrique 12v auto-amorçante		

Pistolet	Automatique polypropylène et inox avec raccord cannelé	Automatique	Automatique polypropylène et inox avec raccord cannelé
Flexible de distribution	3 mètres DN 19	4 mètres	3 mètres DN 19
Câble d'alimentation	4 mètres avec pinces crocodile		
Matière	PE		
Poids	15 kg	18,2 kg	20 kg
Couleur	Bleu et noir (roues et tuyau)		

Option avec pompe manuelle rotative :

Capacité	60 L	100 L
Débit	0,38 l/tour	
Pistolet	Simple polypropylène et inox avec raccord cannelé	
Type de pompe	Auto-amorçante	
Flexible de distribution	3 mètres DN 19	
Couleur	Bleu et noir (roues et tuyau)	
Matière	PE	
Poids	13 kg	19 kg