PROZON

FICHE TECHNIQUE

TOUR D'ÉCLAIRAGE MOBILE 139200 LUMENS Référence : 10986



RESUME



Notre tour d'éclairage mobile idéale pour les chantiers est puissante, pratique et facile à utiliser.

Avec ses 139200 lumens et ses 4 LED de 240 W chacune, elle éclaire une surface de 2800 m². Son mât est rotatif à 340 degrés et est résistant à un vent allant jusqu'à 80 km/h.

Grâce à ses chariots manuels, sa roue et son poids léger, elle peut être manipulée en toute sécurité par un seul opérateur.

Les points forts :

- Pratique et facile à utiliser
- Grande couverture lumineuse
- Mât rotatif à 340 degrés
- Compact
- IP67 et IK09




DESCRIPTION

Pourquoi choisir notre tour d'éclairage 139200 lumens pour votre chantier ?

Sur un chantier, l'éclairage est essentiel.

Il permet d'assurer des conditions de travail sécurisées en réduisant le risque d'accident qui pourrait arriver à cause du manque de luminosité, et il permet au personnel de travailler efficacement et confortablement.

Notre tour d'éclairage mobile est l'un de nos modèles les plus puissants. Avec ses 139200 lumens, il peut éclairer une surface de 2800 m². Il est doté de 4 lampes LED de 240 W chacune et son mât rotatif à 340 degrés résiste au vent allant jusqu'à 80 km/h.

Il est indiqué IP67 et IK09. L'indice de protection 67 signifie qu'elle est protégée contre les poussières et qu'il résiste à une immersion de 30 minutes à 1 m de profondeur. L'indice de résistance aux chocs 09 indique qu'elle est solide par à des chocs extrêmement forts.

Ses dimensions (L x l x H) :

- Minimum : 1230 x 780 x 2180 mm
- Maximum : 1870 x 1460 x 6700 mm

D'autres tours d'éclairages de chantier appartenant à notre gamme d'éclairage professionnel pour chantier sont disponibles sur notre site. Pour un modèle encore plus puissant, opter pour notre mât d'éclairage 184000 lumens. Notre tour d'éclairage 61000 lumens LED est également en stock.

Nous avons aussi des modèles de projecteurs de chantiers sur pieds LED, parfaits si vous avez besoin d'éclairage facile à transporter et pratique.

Afin de vous guider dans votre choix, nous vous conseillons de litre notre article "Comment choisir l'éclairage de mon chantier ?".

Comment utiliser la tour d'éclairage professionnelle ?

Pour utiliser la tour d'éclairage professionnelle, il vous suffit de la brancher à une source d'alimentation externe comme un groupe électrogène ou encore une autre tour d'éclairage avec un générateur intégré.

Elle est équipée d'un stabilisateur pour mettre la mettre à niveau en quelques secondes et son châssis a été conçu pour protéger le panneau de contrôle de la pluie.

Un seul opérateur peut la manipuler rapidement et en toute sécurité grâce à ses chariots manuels, son poids léger (246 kilos) et sa roue.

Vous pouvez également accéder à l'intérieur de la carrosserie pour ranger des outils ou des documents grâce à ses deux portes verrouillables.

Les caractéristiques de notre tour d'éclairage mobile puissante

Avantages :

- Facile à utiliser et pratique
- Compact

Lumens : 139200

Matériaux :

- Mât : Acier S235JR UNI EN 10219
- Châssis : Acier DD11 UNI EN 10111

Type de lampes : LED

Durée de vie des LED : 50000 heures

Puissance des lampes : 4 x 240 W

Surface d'éclairage : 2800 m²

Rotation du mât : 340 degrés

Résistance au vent : 80 km/h

Système d'élévation : Manuel

Fonctionnement : Branchement à une source d'alimentation externe

Stabilisateur de mise à niveau : Oui

Roue : Oui

Dimensions de la roue (⌀) : 350 mm

Dimensions (L x l x H) :

- Minimum : 1230 x 780 x 2180 mm
- Maximum : 1870 x 1460 x 6700 mm

Poids : 246 kg

IP : 67

IK : 09

Type de blanc : 5000K

Prise de courant (A/V/Hz) : 16/220/50 – 16/240/60

Fiche d'alimentation (A/V/Hz) : 16/220/50 – 16/240/60

Portes d'accès à l'intérieur de la carrosserie verrouillables : Oui

Nombre de portes d'accès : 2