PROZON

FICHE TECHNIQUE

TOUR D'ÉCLAIRAGE LED 184000 LUMENS
Référence : 10987



RESUME

Avec ses 184000 lumens, cette tour d'éclairage LED professionnelle est notre modèle le plus puissant.

Elle peut éclairer une surface de 5000 m² avec ses 4 lampes LED de 320 W chacune.

Son mât monte jusqu'à 10 mètres de haut et assure une très haute couverture lumineuse. Il est rotatif à 340 degrés et résiste à un vent de 80 km/h.

Elle est équipée d'une prise pour chariot élévateur.

Les points forts :

- Compact
- Très grande couverture lumineuse
- Mât rotatif à 340 degrés





DESCRIPTION

Une tour d'éclairage LED idéale pour les chantiers de grande envergure

Il est indispensable de faire le bon choix d'éclairage pour votre chantier. En effet, il participe à assurer la sécurité dans votre espace de travail en diminuant les risques d'accidents liés au manque de luminosité. Il optimise aussi la qualité des travaux

et le confort de votre personnel.

Cette tour d'éclairage très puissante est parfaite pour éclairer un chantier qui nécessite une grande couverture lumineuse. Avec ses 184000 lumens, elle peut éclairer une zone de 5000 m².

Son mât est extensible jusqu'à 10 mètres et est rotatif à 340 degrés. Il résiste à un vent de 80 km/h.

Compacte, elle est dotée de 4 lampes LED de 320 W chacune.

Elle est indiquée IP67, ce qui signifie qu'elle est résistante à une immersion à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes et qu'elle est protégée contre les poussières et autres particules de la même taille.

Son indice IK09 lui confère une grande solidité face à des chocs extrêmement forts.

Ses dimensions (L x l x H) :

- Minimum : 1150 x 1150 x 2552 mm
- Maximum : 1903 x 1903 x 10000 mm

Découvrez nos autres modèles de mâts d'éclairages professionnels, comme la tour d'éclairage LED mobile 139200 lumens ou le mât d'éclairage LED 61000 lumens.

Pour un éclairage pratique et facile à transporter, vous pouvez aussi opter pour un de nos projecteurs de chantiers LED professionnels.

N'hésitez pas à lire notre article sur l'éclairage de chantier professionnel pour en savoir plus sur nos différents modèles.

Utilisation de la tour d'éclairage mobile 184000 lumens

Il vous suffit de brancher la tour d'éclairage mobile à une source d'alimentation externe comme un groupe électrogène pour la faire fonctionner.

Vous pouvez ranger des documents et des outils à l'intérieur de la carrosserie grâce à ses 3 portes verrouillables.

Elle est munie d'une prise pour chariot élévateur et d'un crochet élévateur central et de poche pour la manipuler en toute sécurité.

Les caractéristiques de la tour d'éclairage LED professionnelle

Avantages :

- Compact et puissante
- Très grande couverture lumineuse

Lumens : 184000

Matériaux :

- Mât : Acier S235JR UNI EN 10219
- Châssis : Acier DD11 UNI EN 10111

Type de lampes : LED

Durée de vie les LEDs : 50000 heures

Puissance des lampes : 4 x 320 W

Surface d'éclairage : 5000 m²

Rotation des mâts : 340 degrés

Résistance au vent : 80 km/h

Système d'élévation : Manuel

Fonctionnement : Branchement à une source d'alimentation externe

Dimensions (L x l x H) :

- Minimum : 1150 x 1150 x 2552 mm
- Maximum : 1903 x 1903 x 10000 mm

Poids : 392 kg

IP : 67

IK : 09

Type de blanc : 5000K

Prise de courant (A/V/Hz) : 16/220/50 - 16/240/60

Fiche d'alimentation (A/V/Hz) : 16/220/50 - 16/240/60

Portes d'accès à l'intérieur de la carrosserie verrouillables : Oui

Nombre de portes d'accès : 3