PROZON

FICHE TECHNIQUE

# CUVE ADBLUE 5000 L PE
# Référence : 11000






## RESUME

La cuve 5000 litres AdBlue est une solution de stockage et de distribution grâce à sa pompe électrique 230 V et son débit de 32 l/min.

Vous avez plusieurs choix concernant le pistolet de distribution (manuel ou automatique) et la présence ou non d'un compteur digital K24.

La cuve avec pistolet manuel est avec une simple paroi et mesure L. 266 x l. 135 x h. 220 cm. Les autres cuves sont à double paroi et mesurent L. 240 x l. 230 x h. 174 (180 avec capot) cm.

Sa matière en polyéthylène lui offre une grande résistance et durabilité.

Les points forts :

- Résistant aux UV
- Choix du type de paroi
- Garantie 10 ans pour les cuves avec pistolet automatique
- Livrée avec jauge de niveau, évent de décompression et détecteur de fuite









## DECLINAISONS

| Capot | Equipement |
|---|---|
| Sans | Pompe avec pistolet manuel |
| Sans | Pompe avec pistolet automatique |
| Avec | Pompe avec pistolet automatique |
| Sans | Pompe avec pistolet automatique + compteur digital K24 |

| | |
|---|---|
| Avec | Pompe avec pistolet automatique + compteur digital K24 |

DESCRIPTION

# Description de la cuve AdBlue 5000 litres

La citerne AdBlue permet le stockage et la distribution de ce liquide. Grâce à sa pompe électrique 230 V et son débit de 32 litres par minute, le transfert AdBlue se fera de manière rapide, efficace et simple.

Elle est disponible en plusieurs options :

- Avec ou sans capot : ce dernier permet d'avoir une cuve AdBlue en extérieur. Si elle n'a pas de capot, elle devra être placée en intérieur.
- Avec pistolet de distribution automatique ou manuel : le pistolet est en inox et polypropylène. Celui automatique est à raccord tournant, il permet d'arrêter automatiquement le flux quand le réservoir est plein. Sans compteur, le flexible de distribution est de 6 mètres.
- Avec ou sans compteur digital K24 : placé sur le pistolet de distribution, il affiche le volume versé dans le réservoir. Avec cette option, le flexible de distribution est de 8 mètres avec un enrouleur électrique. Avec cette option, vous avez aussi un chauffage intégré en cas de grand froid pour éviter de perdre votre AdBlue.

Dans tous les cas : elle est livrée avec une jauge de niveau AdBlue, un flexible de distribution, un câble d'alimentation et un évent.

Vous trouverez des cuves de stockage AdBlue de différentes capacités.

Vous pouvez retrouver la cuve 1000 L, la cuve 2000 L et la cuve 3000 L.

La cuve qui dispose d'un pistolet AdBlue manuel est fabriquée en PEHD (polyéthylène haute densité) et a une simple paroi. Les autres cuves sont PE (polyéthylène) et a une double paroi.

## Quelles sont les règles à respecter avec la cuve AdBlue avec pompe ?

L'AdBlue, comparé à d'autres carburants, n'est pas considéré comme substance dangereuse pour le transport et le stockage, car il ne comporte pas de risque pour la santé ni pour l'environnement, bien qu'il soit corrosif.

Cette cuve 5000 litres est fabriquée selon la norme européenne ISO 22241, elle est donc conçue pour stocker et distribuer de l'AdBlue, elle est prête à l'emploi, donc il n'y a rien à faire de spécifique la concernant.

Idéalement, la cuve pour AdBlue doit être située dans un lieu où la température est comprise entre 0 et 30 degrés. À noter que la cuve avec l'option compteur digital, comprend aussi un chauffage qui lui permet de surmonter des températures plus froides sans endommager le liquide. Car l'AdBlue cristallise dès -11,5 degrés.

Enfin, placez-la sur une surface plate et dure.

Pour son utilisation : il suffit de la brancher à un secteur de 230 V et d'activer le pistolet pour commencer à remplir le réservoir. Une fois l'utilisation de la pompe AdBlue faite, veillez à ce qu'elle soit propre pour éviter que des résidus aillent dans le liquide.

## Caractéristiques de la cuve AdBlue 5000 L

Pour le tableau ci-dessous :

- A = pompe avec pistolet manuel
- B = pompe avec pistolet automatique

- C = pompe avec pistolet automatique et compteur digital K24

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Volts | | 230 V | |
| Débit | | 32 l/min | |
| Volume | | 5000 litres | |
| Matière | PEHD | | PE |
| Chauffage | non | | oui |
| Flexible de distribution | 6 mètres | | 8 mètres avec enrouleur électrique |
| Paroi | simple | | double |
| Pistolet | manuel inox et polypropylène | Automatique avec raccord tournant | |
| Dimensions (cm) | 266 x 135 x 220 | 240 x 230 x 174 (180 avec capot) | |
| Poids (kg) | 270 | 185 (200 avec capot) | 200 (215 avec capot) |

**déchargement à la charge du client