STATION DE VIDANGE BIG BAG
Référence : 11081



RESUME

La station de vidange big bag est une solution modulable pour la vidange de matériaux en vrac contenus dans un big bag.

Elle s’adapte parfaitement aux big bag à fond plat et avec goulotte de vidange grâce aux accessoires fournis avec les unités (vanne ouverture-fermeture, cylindre et pointe).

Le support vidange big bag peut supporter jusqu’à 1250 kg et mesure 1190 x 1130 x 1530 mm.

Sa structure en acier galvanisé et son plateau en polyamide 6 lui assure robustesse tout en respectant des normes alimentaires.

Unité principale à assembler avec ou sans unité secondaire. L'unité secondaire ne peut pas être installé seule.

Les points forts :

- Fabrication française
- Compact : livraison en kit
- Modulable : l’unité principale peut comporter autant d’unité secondaire que besoin



DECLINAISONS

Modèle
Unité principale
Unité secondaire

DESCRIPTION

Quels sont les avantages de la station de vidange big bag ?

La station de vidange big bag a été conçue pour la vidange de divers matériaux (minéraux, compléments alimentaires, pellets…).

Le support vidange big bag est totalement modulable, vous pouvez partir d’une unité principale et y ajouter autant d’unités secondaires que nécessaire, qui seront reprises sur deux pieds du module central.

Adaptée à la fois aux big bag avec goulotte de vidange, mais aussi ceux à fond plat, notre vide big bag répond aux besoins de nombreuses applications professionnelles.

Avec chaque unité, principale ou secondaire, est fourni :

- Une vanne d’ouverture-fermeture adaptable aux deux types de big bag
- Un cylindre conçu pour l’écoulement de big bag avec goulotte de vidange
- Une pointe à destination des big bag à fond plat

Avec une capacité de 1250 kg, ce support vidange big bag est conçu pour supporter des charges importantes en toute sécurité. Ses dimensions compactes de 1190 x 1 130 x 1530 mm permettent de le stocker et le transporter.

Les pieds et les renforts de la table de vidange big bag sont en acier galvanisé à chaud leur assurant robustesse et une résistance à la corrosion. Le reste des équipements (plateau, vanne, cylindre, pointe) sont en polyamide 6 et respectent des normes de contact alimentaire, un aspect essentiel pour les industries agroalimentaires.

Fabriquée en France, la station de vidange big bag est livrée sous forme de kit à assembler afin de simplifier son transport et son installation. Le plateau de la table de vidange big bag se compose de quatre éléments emboîtables comme un puzzle, offrant une surface lisse, facile à nettoyer et résistante à l'usure.

Retrouvez notre big bag à céréales, sac big bag pour semences et big bag pour engrais.

Comment fonctionne le vide big bag ?

La station de vidange big bag est livrée en kit à assembler. Le montage est très rapide est facile, le plateau principal s'assemble comme un puzzle.

Si vous souhaitez vider plusieurs big bag en même temps, vous avez la possibilité d'ajouter autant d'unité secondaire que vous le souhaitez.

Chaque unité, qu'elle soit principale ou secondaire, est fournie avec une vanne d'ouverture-fermeture, d'un cylindre et d'une pointe.

Cas 1 : vidange d’un big bag avec goulotte de vidange
Si vous souhaitez vider un big bag muni d’une goulotte de vidange, il vous faudra utiliser le cylindre amovible, fourni avec chaque unité, fixé sous la table grâce à des tirants. Pour contrôler la vidange, il faudra fixer la vanne d’ouverture-fermeture à l’extrémité du cylindre. Pour cela, voici les étapes à suivre :
• Fixer sous la table la vanne avec le cylindre et les tirants
• Poser le big bag avec goulotte de vidange sur la table
• Enlever le premier nœud de la goulotte qui libère 20 à 25 cm de tissu
• Plaquer le tissu de la goulotte contre la paroi du cylindre puis défaire le lien
• Ouvrir la trappe et laisser s’écouler la quantité voulue dans un seau ou une brouette



Cas 2 : vidange d’un big bag à fond plat
Si vous souhaitez vider un big bag à fond plat, placez la pointe amovible et la vanne d’ouverture-fermeture, fournies avec chaque unité
Voici le mode d’emploi à suivre :
• Fixer sous la table la vanne d’ouverture-fermeture et poser la pointe dessus
• Poser le big bag sur la pointe fixée sur la table
• Ouvrir la trappe et laisser s’écouler la quantité voulue dans un seau ou une brouette



Pour mieux comprendre l'utilisation de notre table modulable de vidange pour big bag, vous pouvez visionner la vidéo ci-dessous :

Caractéristiques du support vidange big bag

- Capacité : 1250 kg
- Dimension : 1190 x 1130 x 1530 mm
- Poids unité principale : 55 kg
- Poids unité secondaire : 41 kg
- Matériau plateau, vanne ouverture-fermeture, cylindre et pointe : polyamide 6 contact alimentaire
- Matériau pieds et renforts : acier galvanisé à chaud

	Unité avec vanne d'ouverture munie d'un cylindre	Unité avec vanne d'ouverture munie d'une pointe
Dimension	1190 x 1130 x 1530 mm	
Hauteur sous vanne ouverture-fermeture	897 mm	1250 mm
Hauteur sur pointe	-	1650 mm
Largeur de passage entre poteaux	1070 mm	