PROZON

FICHE TECHNIQUE

CUVE ADBLUE 100 L MOBILE PE
Référence : 11115





RESUME

La cuve transport AdBlue en PE simple paroi a une capacité de 125 litres. Elle vous permettra de transférer votre liquide de manière simple et efficace directement sur votre chantier ou terrain d'exploitation.

Elle est dotée d'une pompe de transfert de 12 volts avec un débit de 25 l/min, un pistolet de distribution automatique, un flexible de distribution et la possibilité ou non d'avoir un capot.

Ses dimensions sont de L. 80 x l. 60 x h. 45 cm.

Les points forts :

- Garantie 2 ans
- Passages de fourches
- Pompe silencieuse

Découvrez toutes les cuves mobiles AdBlue.



DECLINAISONS

Capot
Sans
Avec

DESCRIPTION

En savoir plus sur la cuve avec pompe AdBlue

La cuve de ravitaillement AdBlue a une capacité de 125 litres, elle dispose d'une pompe de transfert silencieuse de 12 volts qui permet un débit de 25 litres par minute.

Vous avez la possibilité de la choisir avec ou sans capot, ce qui vous donne le choix de la laisser en intérieur ou en extérieur.

Elle est fabriquée en polyéthylène simple paroi qui est totalement compatible avec l'AdBlue, qui n'a pas besoin d'homologation pour être transporté.

La pompe AdBlue est accompagnée de :

- 4 mètres de câble électrique et des pinces crocodiles,
- Un pistolet automatique avec raccord tournant,
- 4 mètres de flexible de distribution.

La cuve de transport comporte un dispositif de rangements pour le flexible et le pistolet de distribution, des passages pour des fourches et des sangles, une soupape de surpression et un bouchon de remplissage d'un diamètre de 90 mm.

Pour remplir la cuve AdBlue avec pompe, il faudra utiliser un pistolet automatique pour éviter tout débordement.

Une fois la cuve remplie, vous pourrez brancher la pompe électrique AdBlue afin de commencer le transfert.

L'avantage de cette cuve est sa forte mobilité grâce à sa forme qui laisse passer les fourches d'un élévateur et ses passages pour des sangles. Veillez tout de même à la transporter avec précaution pour éviter de perdre votre AdBlue.

Vous pouvez aussi retrouver le caddy pour AdBlue avec des roues.

Détails de la cuve AdBlue 100 L mobile

Matière : polyéthylène simple paroi 5 mm

Pompe :

- 12 volts
- 25 l/min
- Crépine de fond intégrée

Flexible de distribution : 4 mètres DN 19 en EPDM

Pistolet de distribution : automatique avec raccord tournant

Câble électrique : 4 mètres avec pinces crocodiles

Couvercle de remplissage : 90 mm de diamètre

Soupape de surpression/ventilation : 2"

Capot : en option

Dimensions : L. 80 x l. 60 x h. 45 cm

Poids : 20 kg (sans capot), 26 kg (avec capot)

**déchargement à la charge du client (transportable à la main)