SABLEUSE A DEPRESSION PROFESSIONNELLE
Référence : 11241



RESUME

Prozon a sélectionné pour vous la sableuse à dépression professionnelle, l'une des meilleures sur le marché.

Grâce à sa cuve de 30L et son poids de 10 kg à vide, cette sableuse est compacte et maniable, assurant un faible encombrement de votre atelier.

Équipée de sa buse de 6 mm de diamètre et son tuyau de 3 m, elle est livrée prête à l'emploi et ne nécessite aucun réglage.

Les points forts :

- Simple d'utilisation
- Mobile et compacte
- Fabriquée en France
- Buse de rechange dédiée disponible séparément



DESCRIPTION

En savoir plus sur la sableuse professionnelle à dépression

La technique du sablage consiste à projeter un abrasif sous pression à l'aide d'un compresseur d'air, pour décaper, dégraisser, nettoyer ou encore préparer une grande surface.

Mobile grâce à ses deux roues et légère (10 kg à vide), la sableuse professionnelle est idéale pour les travaux simples de sablage et pour décaper tous types de matériaux tels que l'acier, le béton, la pierre, le fer forgé ou encore la fonte. Son petit gabarit (cuve de 30 L) permet de ne pas encombrer votre atelier.

Elle est simple d'utilisation puisqu'elle ne nécessite aucun réglage et est livrée avec une buse de diamètre 6 mm et d'un pistolet de sablage relié à un tuyau de 3 m.

Notre sableuse à dépression est une solution de sablage économique car un compresseur de 3 CV suffit pour assurer son bon fonctionnement.

Comment utiliser la sableuse ?

Notre sableuse à dépression s'utilise très simplement. Livrée en kit, vous n'aurez aucun réglage à réaliser avant de l'utiliser.

Voici les étapes à suivre pour utiliser votre sableuse :

1. Dans un premier temps, verser dans la cuve l'abrasif de votre choix.

2. Plonger ensuite le flexible d'aspiration, fourni avec la sableuse, dans le réservoir.

3. Raccorder la tuyauterie d'arrivée d'air comprimé sur le raccord.

4. Enfin, appuyer sur la gâchette du pistolet de sablage pour projeter l'abrasif et ainsi décaper votre surface.

Pour le bon fonctionnement de la sableuse à dépression, nous vous recommandons d'utiliser :

- un compresseur d'air professionnel d'au moins 3 CV avec un débit d'air restitué de 300 L/min, comme le compresseur mobile de chantier
- un abrasif de granulométrie fine (max 1,1 mm) tel que le silicate d'alumine pour sablage.

Pensez également à vous protéger lors de l'utilisation d'une sableuse en vous équipant d'une visière de sablage, de gants et d'une combinaison dédiés.

Il est important de noter que le changement de buse se fait environ toutes les 500 heures de travail. Retrouvez notre buse de remplacement pour sableuse (Ø 5,6 mm), spécialement dédiée au pistolet de cette sableuse.

N'oubliez pas de vous équiper d'une tenaille de forgeron professionnelle pour manipuler vos aciers en toute sécurité

Pour nettoyer les pièces à géométrie complexe, utilisez le bac à ultrason spécial industrie 45 L.

Attention : le tuyau raccordant le compresseur à la sableuse n'est pas fourni.

Caractéristiques de la sableuse à dépression

- Capacité réservoir : 30 L
- Longueur du tuyau d'aspiration : 3 m
- Hauteur hors tout : 700 mm
- Poids à vide : 10 kg

- Diamètre Ø de la buse de sablage : 6 mm (pièce de rechange disponible sur notre site)
- Consommation minimum d’air comprimé à 5/6 bars : 250 l/m
- Abrasif compatible : granulométrie maximale de 1,1 mm
- Compresseur compatible : 3 cv et débit d’air restitué de 300 L/min

Vous hésitez entre une sableuse et une aérogommeuse professionnelle ? Lisez notre article sur le sablage pour en savoir plus !