SABLEUSE A PRESSION PROFESSIONNELLE
Référence : 11272





RESUME

Prozon a sélectionné pour vous différents modèles de sableuse à pression, idéales pour travailler et traiter de nombreuses surfaces résistantes comme le béton, l'acier et le fer.

Conçus pour un usage semi-intensif à intensif, nos sableuses sont équipées de deux roues, d'un brancard de protection et d'une trappe de vidange, facilitant vos chantiers de sablage en extérieur.

La sableuse à pression est disponible en plusieurs capacités de réservoir : 50 L, 100L, 130 L, 170 L et 200 L.

Sableuses en kit disponible sur devis.

Les points forts :

- Robuste
- Livrée prête à l'emploi
- Fabriquée en France



DECLINAISONS

Capacité
50 L
100 L
130 L
170 L
200 L

DESCRIPTION

Tout savoir sur nos modèles de sableuse à pression professionnelle

Généralement privilégiées par les experts de l'aérogommage pour leur efficacité, ces sableuses à pression permettent de travailler et traiter de nombreux types de surfaces comme l’acier, le fer ou le béton, suffisamment résistantes pour supporter un travail à 7 bars ou plus.

La sableuse est équipée de deux larges roues permettant de faciliter son transport et son déplacement sur vos chantiers. Elle dispose également d'un brancard qui protège ses organes de fonctionnement et qui permet de la coucher sans risquer de l’abimer. Nos sableuses sont équipées d’une trappe de vidange à fermeture automatique, une vanne de réglage d’abrasif, une soupape de sécurité et un épurateur primaire.

Ce modèle de sableuse existe en plusieurs déclinaisons, en fonction de la capacité du réservoir : 50 L, 100L, 130 L, 170 L et 200 L.

Pour le bon fonctionnement des sableuses à pression, il est nécessaire d’utiliser un compresseur d’air. Plus le diamètre de la buse sera élevée, plus le compresseur devra être puissant. Par exemple, l’emploi d’une buse de sablage de 5 mm de diamètre nécessite un compresseur avec un débit restitué de 2000L.

Pour adapter votre sableuse à vos différents travaux, plusieurs buses de sablage de rechange sont disponibles séparément dans notre gamme :

- Buses cylindriques en carbure de silicium (Ø 4, 5 et 6 mm) : pour les travaux de sablage standards et réguliers.

- Buses Venturi courtes et longues en carbure de silicium

(Ø 4, 5 et 6 mm) : pour accélérer la vitesse de l'abrasif et augmenter votre rendement de décapage jusqu'à 40 %.

- Buses d'hydrogommage Turb'eau (Ø 4, 5 et 6 mm) : pour convertir votre sableuse au décapage sans poussière par brumisation d'eau.

Pour remplir votre sableuse de granulat, pensez à notre trémie sur pieds.

L'utilisation d'une sableuse peut entrainer la nécessité de porter des EPI dédiés au sablage !

Sur devis, nous vous proposons les sableuses en kit, avec tuyau de sablage, buse adaptée à vos besoins et un casque de protection. Nous proposons également un couvercle et une grille tamis adaptés. Le couvercle permet d'éviter que des résidus ne se disposent à l'entrée de la cuve et tombent à l'intérieur. Au moment du remplissage de la cuve, le tamis vient filtrer grossièrement l'abrasif.

Pour nettoyer vos pièces à géométrie complexe, utilisez le nettoyeur ultrason industriel 90 L à grande capacité.

Caractéristiques de la grenailleuse à pression professionnelle

	50 L	100 L	130 L	170 L	200 L
Pressions en bars			8 bars		
Dimensions L. x l. x H. en mm	800 x 660 x 950	800 x 660 x 1240	1050 x 800 x 1065	1050 x 800 x 1190	1050 x 800 x 1315
Poids	66 kg	74 kg	110 kg	115 kg	120 kg
Diamètre des roues Ø	250 mm			400 mm	
Raccord sableuse	Raccord 1 P 1/4				
Vanne de réglage	À coulisseau				

Buses optionnelles compatibles	Carbure de silicium (Cylindrique / Venturi Ø 4, 5, 6 mm) Turb'eau Hydro (Ø 4, 5, 6 mm)

Vous hésitez entre sableuse à pression et sableuse à dépression ? Retrouvez notre article de blog pour vous aider.