PROZON

FICHE TECHNIQUE

SÈCHE-MAINS JVD EXP'AIR
Référence : 11301



RESUME

Le sèche-mains JVD Exp'air vous est proposé en 2 modèles : Exp'air et Exp'air+.

Le modèle Exp'air est équipé d'un moteur Brushed AC et le modèle Exp'air dispose d'un moteur Brushless. La seconde version est alors plus puissante et peut être utilisée de manière pour un fort niveau de fréquentation.

Fabriqué en France, c'est un appareil puissant qui offre un séchage en 10 à 15 secondes grâce à un air pulsé (jusqu'à 40 °C).

Il est adapté aux PMR grâce à sa facilité d'utilisation et d'accès.

Les points forts :

- Anti vandalisme
- Air pulsé avec déclenchement automatique
- 2 modèles : Exp'air et Exp'air+
- Coloris au choix
- Garantie 3 ou 5 ans, réparable 10 ans
- Normes CE et RoHS



DECLINAISONS

Couleur	Modèle
Noir	Exp'air
Blanc	Exp'air
Gris métallisé	Exp'air
Aluminium	Exp'air
Noir	Exp'air+

Blanc	Exp'air+
Gris métallisé	Exp'air+
Aluminium	Exp'air+
Crocodile (modèle enfant)	Exp'air+

DESCRIPTION

Pourquoi s'équiper du sèche-mains JVD Exp'air ?

Le sèche-mains JVD Exp'air est disponible en 2 versions :

- Exp'air : Équipé d'un moteur Brushed AC, il peut atteindre 350000 cycles environ.
- Exp'air+ : Doté d'un moteur Brushless, il peut aller jusqu'à 700000 cycles environ.

Cet équipement est très pratique pour les enfants et PMR (personnes à mobilité réduite), notamment en fauteuil roulant grâce à son ergonomie de séchage.

Si vous recherchez un sèche-mains plus compact, vous pouvez opter pour le JVD Copt'air.

Le séchage se fait efficacement (en 10 à 15 secondes) avec un air pulsé (jusqu'à 40 °C et 600 m/s). Lorsque l'utilisateur souhaite utiliser l'appareil, il peut passer ses mains dans l'espace prévu et le déclenchement se fait automatiquement (capteur capacitif). Une lumière s'allume pour éclairer la zone de séchage lorsqu'il est en marche.

Ce système sans contact renforce le niveau d'hygiène de votre établissement. Aussi, l'eau ne tombe pas au sol car le sèche-mains JVD Exp'air dispose d'un bac de récupération de 600 mL. Celui-ci doit être vidé régulièrement pour ne pas laisser de l'eau stagnante. Un traitement anti bactérien des surfaces est prévu pour limiter leur développement.

Pour plus de confort, le volume sonore de l'appareil est limité

(75 ou 78 dB à 1 mètre, selon le modèle). Pour un appareil encore plus silencieux, retrouvez le sèche-mains Stell'air 73 dB.

Fabriqué en aluminium, le sèche-mains est robuste et peut résister aux tentatives de vandalisme.

Le sèche-mains JVD Exp'air est disponible en différents coloris :

- Noir
- Blanc
- Gris métallisé
- Aluminium
- Crocodile (modèle enfant)

Ainsi, vous pouvez installer votre équipement dans tous types de décors et d'établissements (bureaux, ERP, école...).

Le sèche-mains JVD Exp'air consomme peu d'énergie et est 35% plus économique que les modèles concurrents.

En cas de dysfonctionnement, une sécurité est prévue. Veillez à ne poser aucun objet sur le sèche-mains.

Découvrez notre sélection de sèche-mains électrique JVD pour votre ERP ou vos bureaux.

Renforcez la propreté de votre établissement avec notre tapis d'accueil professionnel textile et caoutchouc.

Comment installer et entretenir le Exp'air JVD ?

L'Exp'air JVD peut être installé aux hauteurs suivantes :

- PMR : 65 cm

- Adulte : 65-75 cm
- Enfant : 55 cm

Ces hauteurs sont données à titre indicatif afin de rendre l'appareil accessible facilement à vos visiteurs. Il est également important de ne pas le placer à proximité d'un obstacle qui rendrait difficile l'accès.

L'entretien de l'appareil se fait aisément : Le nettoyage peut être effectué avec un chiffon doux et un produit sans solvant ni javel. Le bac de récupération de l'eau doit être vidé régulièrement. Une évacuation directe peut être prévue, sur demande de devis.

Le filtre en cuivre pour sèche-mains (fourni) permet de limiter la prolifération de bactéries. Il est à remplacer, environ, tous les ans. Son nettoyage peut être fait grâce à une soufflette.

L'Exp'air JVD vous est livré monté. Nous vous conseillons de faire appel à un professionnel qualifié pour l'installer dans votre espace sanitaire. Sa tension d'alimentation est de 230 V pour le modèle Exp'air et 220-240 V pour le modèle Exp'air+.

Pour compléter l'aménagement de votre espace sanitaire, nous vous proposons aussi une séparation pour urinoir ou WC et des consommables tels que du savon professionnel et du gel hydroalcoolique professionnel, ainsi que des essuie-mains papier professionnel.

Avec ce sèche-mains, retrouvez notre distributeur de savon JVD Cleanline pour savon mousse ou notre distributeur savon JVD Cleanline version liquide pour un rendu harmonieux.

Un doute sur l'appareil qu'il vous faut ? Consultez notre article de blog et découvrez quel sèche-mains JVD professionnel choisir.

Caractéristiques du sèche-mains Exp'air JVD

Matériau : Aluminium

Modèle (au choix) :

- Exp'air
- Exp'air+

Coloris (au choix) :

- Blanc
- Noir
- Gris métallisé
- Aluminium
- Crocodile (modèle enfant), uniquement pour le modèle Exp'air+

Type d'air : Air pulsé

Temps de séchage : 10-15 secondes

Température : 40 °C

Débit d'air : 140 m3/h

Puissance sonore (à 1 mètre du sèche-mains) :

- Exp'air : 75 dB
- Exp'air+ : 78 dB

Fonctionnement : Déclenchement automatique (capteur capacitif)

Filtre : Oui (cuivre)

Capacité du bac de récupération d'eau : 600 mL

Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) : 430 x 343 x 237 mm

Poids : 6,94 kg

Alimentation électrique :

- Exp'air : 230 V
- Exp'air+ : 220-240 V

Puissance électrique :

- Exp'air : 800 W
- Exp'air+ : 1000 W

Fréquence : 50 Hz

Volume d'installation : Volume 2

Isolation électrique : Classe II

L'indice de protection du sèche-mains Exp'air JVD est de niveau IP 44.

Une garantie de 3 ans est prévue sur le modèle Exp'air et de 5 ans sur le modèle Exp'air+.