SÈCHE-MAINS JVD TORNADE
Référence : 11349



RESUME

Le sèche-mains JVD Tornade est un équipement adapté à des fréquentations intensives.

Le séchage est pratique grâce à un déclenchement automatique par capteur infrarouge. Il s'effectue en 20-30 secondes via un air chaud (jusqu'à 60 °C).

2 finitions sont disponibles : blanc (pour s'adapter à tous les espaces sanitaires) ou chromé (pour un rendu plus premium).

Le sèche-mains JVD Tornade est fabriqué en France, en ABS. Il s'agit d'un plastique renforcé qui assure un niveau de robustesse élevé et résiste au vandalisme.

Les points forts :

- Air chaud
- Déclenchement automatique (capteur)
- Anti vandalisme
- Normes CE et RoHS
- Garanti 3 ans et réparable 10 ans
- Coloris : blanc ou chromé



DECLINAISONS

Couleur
Blanc
Chromé

DESCRIPTION

Les avantages du sèche-mains JVD Tornade

Le sèche-mains JVD Tornade est un équipement idéal pour des lieux avec un fort niveau de fréquentation.

Il offre un séchage complet des mains en 20 à 30 secondes grâce à un air chaud (jusqu'à 60 °C). Lorsqu'un utilisateur passe ses mains sous l'appareil, il se déclenche automatiquement (capteur infrarouge) et une lumière s'allume pour éclairer la zone de séchage. Aucun bouton n'est alors à actionner pour que le séchage ne s'enclenche, ce qui limite la prolifération de bactéries.

Disponible en blanc ou chromé, il est conçu en plastique ABS (plastique renforcé) pour résister aux tentatives de vandalisme et aux environnements humides (espaces sanitaires).

Retrouvez également le JVD Ouragan, un appareil équipé d'une buse à 360°.

Pour plus de confort, le sèche-mains JVD Tornade a un niveau sonore bas : 70 dB.

Sur le long terme, il s'agit d'une solution plus économique et plus écologique que de mettre à disposition de l'essuie-mains en papier.

Consultez notre sélection complète de sèche-mains JVD pour professionnel. Pour compléter l'aménagement de votre espace professionnel, nous vous proposons aussi différents équipements sanitaires telles que nos séparateurs pour WC et urinoirs.

Comment installer et entretenir le JVD Tornade ?

Dans un ERP (établissement recevant du public) ou dans des bureaux, il est important de rendre le matériel accessible à tous. Nous vous recommandons alors les hauteurs d'installation

suivantes pour votre JVD Tornade :

- PMR : 100 cm
- Adulte : 125-130 cm
- Enfant : 120 cm

Vous pouvez adapter ces hauteurs selon votre établissement. Nous vous conseillons de respecter une hauteur comprise entre 90 et 130 cm. Veuillez également vous assurer qu'aucun obstacle ne bloque le passage au JVD Tornade.

L'installation doit être effectuée par un professionnel qualifié. L'appareil est livré monté. Sa tension d'alimentation est de 220-240 V.

En cas de dysfonctionnement, un système de sécurité est prévu.

L'entretien du sèche-mains est simplifiée grâce à sa fabrication sans filtre et sans bac de récupération de l'eau. Il vous suffit alors de nettoyer le capot avec un chiffon doux et un produit adapté (pas de javel, pas de produit à base de solvant). Rien ne doit être posé sur le sèche-mains.

Lisez notre article de blog pour comprendre comment choisir le bon sèche-mains JVD.

Caractéristiques du sèche-mains Tornade

Matériau : Plastique ABS

Coloris (au choix) : Blanc ou Chromé

Type d'air : Air chaud

Moteur : Induction

Temps de séchage : 20-30 secondes

Température : 60 °C

Débit d'air : 300 m3/h

Puissance sonore : 70 dB (mesure prise à 1 mètre de l'appareil)

Fonctionnement : Déclenchement automatique (capteur infrarouge)

Filtre : Non

Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) : 302 x 265 x 140 mm

Poids : 3,03 kg

Alimentation électrique : 220-240 V

Puissance électrique : 2000 W

Fréquence : 50 Hz

Volume d'installation : Volume 3

Isolation électrique : Classe II

L'indice de protection du sèche-mains Tornade est de niveau IP 23.

Une garantie de 3 ans est prévue.