C4A - PANNEAU D'INDICATION DE VITESSE CONSEILLÉE
Référence : 01147



RESUME

Le panneau C4A est un panneau de signalisation routière indiquant la vitesse recommandée sur la chaussée.

Le panneau existe en 5 tailles et 3 classes.

Il est aussi disponible avec dos brut ou laqué. Le laquage se fait selon certaines couleurs (voir images ou description). Merci de nous indiquer celle que vous souhaitez dans l'onglet "Personnalisation".

Les points forts :

- Rails de fixation inclus
- Certifiés CE et NF complémentaires
- Eco-responsable
- Films rétro-réfléchissant de 3 classes différentes
- Fait en aluminium 15/10ème







DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut

350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut

DESCRIPTION

Description du panneau vitesse conseillée

Le panneau C4a est une signalisation facultative (il n'est ni interdit, ni obligatoire, mais il est conseillé). Son implantation se fait exclusivement en tant que signalisation de position. La fin d'une vitesse recommandée est signalée avec un panneau C4b. Cette signalisation est peu utilisée en France contrairement à d'autres pays d'Europe.

Tous nos panneaux peuvent bénéficier d'un traitement anti-graffitis sur la face avant pour un nettoyage facile des affichettes et des graffitis (le demander sur votre devis en ligne). Le profil d'entourage en aluminium aux bords arrondis, non agressifs, permet plus de sécurité lors des manipulations. L'aluminium 15/10ème est un matériau 100% recyclable.

Le panneau peut se faire en dos brut ou en dos laqué. Merci de nous indiquer le RAL souhaité dans la partie "Personnalisation".

Nous vous proposons aussi des dos fermés ou fermés et laqués. Faites-nous une demande de devis.

Comment fixer le panneau vitesse conseillée à un poteau ?

Nos panneaux routiers possèdent 2 à 3 rails de fixation au dos pour être fixés sur un poteau à l'aide de brides. Les brides

permettent d’entourer le poteau et sont fixées aux rails à l’aide de visserie.

Pour fixer le panneau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 2 brides de fixation pour les panneaux de taille 350 mm à 700 mm car ils possèdent 2 rails de fixation
- 3 brides de fixation pour les panneaux de taille 900 mm et 1050 mm puisqu'ils possèdent 3 rails de fixation

Les brides de fixation sont vendues séparément avec la visserie nécessaire.

Veillez bien à commander des types de brides compatibles à votre poteau.

Caractéristiques du panneau vitesse recommandée

Les tailles disponibles :

- Miniature : 350 mm avec 2 rails au dos
- Petite : 500 mm avec 2 rails au dos
- Normale : 700 mm avec 2 rails au dos
- Grande : 900 mm avec 3 rails au dos
- Très grande : 1050 mm avec 3 rails au dos

Pour en savoir plus, visitez notre article "Choisir la dimension d'un panneau".

Consultez notre guide des correspondances qui est juste ici afin d'avoir plus de renseignements sur les tailles des panneaux et des panonceaux de signalisation.

Types de dos disponibles :

- Dos brut : dos basique du panneau couleur aluminium et également le plus économique

- Dos laqué : le laquage est coloré avec un RAL au choix.

Pour en savoir plus, visitez notre article "Les différents types de dos".

Les classes disponibles :

Tous nos panneaux ont passé avec succès les tests de durabilité du film, de résistance mécanique et de performance de rétro-réflexion.

- Classe 1 : sa durée de vie minimale est de 7 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 100 m.
- Classe 2 : sa durée de vie minimale est de 10 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 250 m.
- Classe 3 : sa durée de vie minimale est de 12 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 500 m.

Pour en savoir plus, visitez notre article "Choisir la classe d'un panneau".