C7 - PANNEAU D'INDICATION D'ARRÊT DE TRAMWAY
Référence : 01150



RESUME

Le panneau C7 est un panneau d'indication d'un arrêt de tramway.

Les points forts :

- Résistance et rigidité
- Certifiés CE et NF complémentaires par l'ASCQUER
- Rails de fixation inclus
- Eco-responsable

Le panneau est disponible en dos brut ou laqué. Le laquage se fait au choix parmi 7 coloris (voir images ou la description). Indiquez-nous, celui que vous voulez dans l'onglet personnalisation.



DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué

700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut

DESCRIPTION

Description du panneau arrêt de tramway

Le panneau C7 est de forme carrée sur un fond bleu bordé d'un listel blanc avec un pictogramme blanc représentant une rame de tramway. Le stationnement sur la zone concernée par le panneau, est seulement réservée aux tramways. Les autres usagers de la route ont l'interdiction de dépasser un tramway pendant son arrêt.

Tous nos panneaux sont en aluminium 15/10ème et de ce fait, 100% recyclable. Un traitement anti-graffitis peut être réalisé sur votre panneau par simple demande sur le devis en ligne.

Il peut être utilisé en tant que "signalisation de position" uniquement.

Retrouvez également notre panneau A9 attention traversée de voies de tramways, notre panneau d'indication de voies de tramway et notre panneau voie réservée au tramway.

Le dos du panneau peut être brut ou laqué.

Merci de nous indiquer celui que vous souhaitez dans l'onglet "Personnalisation".

Vous pouvez aussi nous faire une demande de devis pour avoir des dos fermés et des dos fermés et laqués.

Aller plus loin avec le panneau arrêt de tramway

Le panneau C7 doit être implanté à une distance minimum de

0,70 m de la chaussée. Sa hauteur doit être de 2,30 m pour garantir sa visibilité par tous les usagers de la route. L'arrêté du 10 avril 2009 a prononcé sa suppression

Comment fixer le panneau arrêt de tramway à un poteau ?

Nos panneaux routiers possèdent 2 à 3 rails de fixation au dos pour être fixés sur un poteau à l'aide de brides. Les brides permettent d'entourer le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de visserie.

Pour fixer le panneau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 2 brides de fixation pour les panneaux de taille 350 mm à 700 mm car ils possèdent 2 rails de fixation
- 3 brides de fixation pour les panneaux de taille 900 mm et 1050 mm car ils possèdent 3 rails de fixation

Les brides de fixation sont vendues séparément avec la visserie nécessaire.

Veillez bien à commander des brides compatibles à votre poteau.

Caractéristiques du panneau d'indication C7

Types de dos disponibles :

- Dos brut : dos basique du panneau couleur aluminium et également le plus économique
- Dos laqué : le laquage est coloré avec un RAL au choix.

Les tailles disponibles :

- Miniature : 350 mm avec 2 rails au dos
- Petite : 500 mm avec 2 rails au dos

- Normale : 700 mm avec 2 rails au dos
- Grande : 900 mm avec 3 rails au dos
- Très grande : 1050 mm avec 3 rails au dos

Il faut utiliser des brides de fixation pour tous les panneaux qui possèdent des rails au dos. Les brides se glissent dans les rails. À savoir qu'il faut une bride par rails. La boulonnerie adéquate sera livrée avec les brides de fixation.

Pour en savoir plus, consultez notre article "Choisir la dimension d'un panneau".

Les classes disponibles :

- Classe 1 : sa durée de vie minimale est de 7 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 100 m.
- Classe 2 : sa durée de vie minimale est de 10 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 250 m.
- Classe 3 : sa durée de vie minimale est de 12 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 500 m.

Pour en savoir plus, consultez notre article "Choisir la classe d'un panneau".