C24A - PANNEAU D'INDICATION CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CIRCULATION
Référence : 01160



RESUME

Le panneau C24A est un panneau d'indication qui indique qu'il y a des conditions particulières de circulation. Ce panneau est fait sur-mesure selon son lieu d'implantation et les conditions de circulation à respecter.

Si vous optez pour un dos laqué, il est nécessaire de renseigner le RAL choisi dans la partie "personnalisation".

Les points forts :

- Rails de fixations inclus
- Panneau fait sur-mesure
- En aluminium 15/10ème
- CE + NF complémentaire
- 100% recyclable
- Boulonnerie en inox

Merci de faire une demande de devis en précisant votre besoin.



DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut

900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut

DESCRIPTION

Description du panneau C24a conditions particulières de circulation

Le panneau C24A indique qu'il existe des conditions particulières de circulation pour les voies suivies. Les panneaux C24A peuvent donc informer de conditions particulières de circulation comme le nombre de voies, le sens de circulation par voie, ou encore des indications concernant une ou plusieurs voies de la chaussée.

Allez plus loin sur les panneaux d'indication

Les panneaux d'indication indiquent les conditions de circulation particulières qui concernent une ou plusieurs voies.
Les panneaux de type C fournissent les indications utiles à la conduite de véhicules. La signalisation d'indication est une signalisation dite facultative, qui doit être utilisée uniquement comme "signalisation de position".

Cependant, en cas de danger ou d'interdiction concernant certaines voies de la route, ce panneau peut être employé en "pré-signalisation".

Découvrez aussi nos panneaux C24B et C24C

Fixation du panneau c24a sur un poteau

Pour la fixation du panneau sur un poteau, comptez 2 à 3 brides de fixation (vendues séparément) en fonction de la dimension du panneau sélectionnée.

- Pour les panneaux de taille 350 mm à 700 mm avec 2 rails de fixation, veuillez prévoir 2 brides de fixation
- Pour les panneaux de taille 900 mm et 1050 mm avec 3 rails de fixation, veuillez prévoir 3 brides de fixation

La boulonnerie est fournie avec les brides. La boulonnerie permet de fixer les brides aux rails des panneaux, les brides entourant le poteau et assurant ainsi une parfaite tenue du panneau à son poteau.

Attention, chaque poteau a son propre type de bride. Les brides sont disponibles ici.

Caractéristiques techniques du panneau c24a

Les gabarits disponibles :

- 350 x 350 mm
- 500 x 500 mm
- 700 x 700 mm
- 900 x 900 mm
- 1050 x 1050 mm

Les classes disponibles :

- La classe 1 avec une visibilité de 100 mètres
- La classe 2 visible à 250 mètres
- La classe 3 visible à 500 mètres

Les types de dos disponibles :

- Laqué

- Brut

Pour un dos fermé ou dos laqué et fermé, veuillez passer par devis.

Vous voulez acheter un panonceau ? Pour en savoir plus sur la correspondance des tailles entre panonceaux et panneaux de signalisation, c'est ici.