C26A - PANNEAU D'INDICATION VOIE DE DÉTRESSE À DROITE
Référence : 01167



RESUME

Le panneau de signalisation C26a est un panneau qui annonce une voie de détresse située sur la droite.

Les points forts :

- Fabriqué en France
- Éco-responsable
- Rails de fixation inclus
- 100% recyclable
- Homologué

Lorsque vous choisissez le dos laqué, n'oubliez pas de renseigner le RAL choisi dans la fenêtre "personnalisation".







DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué

700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut

DESCRIPTION

Description panneau voie de détresse à droite

Le panneau C26a est un panneau d'indication qui indique la présence d'une voie de détresse à droite de la chaussée. Ce panneau est de format carré, il a un fond bleu et un listel blanc. Au milieu du panneau se trouve un dessin de déviation avec une voie de détresse.

Si la voie de détresse se situe sur la gauche de la route, il faut installer le panneau C26b.

Allez plus loin avec le panneau voie de détresse à droite C26a

Le panneau C26a est un panneau d'indication pour les automobilistes, donc de type C.

Les panneaux de type C fournissent les indications utiles à la conduite de véhicules. Ils peuvent être utilisés en tant que :

- "Signalisation de position" avec les panonceaux de type M3
- "Pré-signalisation" avec le panonceau M1

Référez-vous à notre guide de correspondance des tailles entre panneaux et panonceaux qui est accessible ici si vous souhaitez commander un panonceau.

Fixation du panneau C26a sur un poteau

Pour la fixation du panneau sur un poteau, comptez 2 à 3 brides de fixation (vendues séparément) en fonction de la dimension du panneau sélectionnée.

- Pour les panneaux de taille 350 mm à 700 mm avec 2 rails de fixation, veuillez prévoir 2 brides de fixation
- Pour les panneaux de taille 900 mm et 1050 mm avec 3 rails de fixation, veuillez prévoir 3 brides de fixation

La boulonnerie est fournie avec les brides. La boulonnerie permet de fixer les brides aux rails des panneaux, les brides entourant le poteau et assurant ainsi une parfaite tenue du panneau à son poteau.

Attention, chaque poteau a son propre type de bride. Les brides sont disponibles ici.

Caractéristiques du panneau voie de détresse à droite

Les dimensions :

- 350 x 350 mm
- 500 x 500 mm
- 700 x 700 mm
- 900 x 900 mm
- 1050 x 1050 mm

Les classes :

- Classe 1 visible à 100 mètres
- Classe 2 visible à 250 mètres
- Classe 3 visible à 500 mètres

Les types de dos :

- Laqué
- Brut

Nous proposons également le dos laqué fermé et dos fermé.
Uniquement sur devis.