ENROULEUR ÉLECTRIQUE 40 M PROFESSIONNEL
Référence : 11677



RESUME

Découvrez l'enrouleur professionnel 40 m idéal pour les travaux de chantiers.

Avec un diamètre de 270 mm et une longueur de câble de 40 m, la puissance maximale du câble est de 3 200 W lorsque le câble est déroulé et de 1100 W quand il est enroulé.

Équipé d'une poignée d'enroulement faisant aussi office de poignée de transport, il vous sera simple de déplacer l'enrouleur électrique lors de vos missions.

Étanche, résistant et normée NF EN 61242 et IP 44 avec un disjoncteur thermique, cet enrouleur possède toutes les qualités pour réaliser un travail en intérieur comme en extérieur.

Les points forts :

- Disjoncteur thermique
- Garantie 3 ans
- Puissance maximale : 3200 W
- Protection IP44 et norme NF EN 61242




DESCRIPTION

L'enrouleur électrique 40 m : quels avantages ?

L'enrouleur électrique professionnel 40m possède de nombreux avantages. Tout d'abord, ce produit est équipé d'un disjoncteur thermique qui va permettre d'éviter la surchauffe de votre appareil.

Le câble étant conçu en néoprène, il apporte une résistance à l'exposition extérieure telle que le soleil, les intempéries et autres risques. Enfin, il possède un châssis tubulaire en acier, qui est une matière hautement résistante.

L'enrouleur de chantier 40m est aussi étanche grâce aux 4 clapets qui protègent les prises, lui permettant d'être à l'abri des projections d'eau ou autres produits nocifs.

Enfin, cet outil est pratique notamment grâce à sa poignée qui permet d'une part d'enrouler le câble, mais qui permet aussi de transporter l'enrouleur comme vous le souhaitez. Tout comme l'enrouleur professionnel 25 m et l'enrouleur électrique 50 m industriel, ce produit est sur touret, ce qui lui confère de la stabilité.

Les enrouleurs permettent, dans vos ateliers, de pouvoir travailler n'importe où sans problématique de branchement sur vos machines pour ateliers. Par ailleurs, pour des transferts de qualité sur de la céramique, équipez-vous de la presse chaud mug.

L'enrouleur de chantier 40 m est-il normé ?

L'enrouleur professionnel 40m possède de nombreuses protections.

Tout d'abord, il possède la protection IP44 qui protège l'appareil contre les corps solide supérieur à 1 mm. De plus, il protège des petites projections d'eau que l'on peut retrouver fréquemment sur un chantier par exemple.

Il est également conforme à la norme NF EN 61242 qui s'applique principalement aux câbles enroulés ne dépassant

pas 250 volts de tensions. Cette norme certifie davantage la résistance du produit.

Enfin, cet enrouleur est doté d'un disjoncteur thermique permettant d'éviter les surcharges et donc de protéger l'utilisateur.

Nous vous invitons à découvrir par ailleurs la catégorie d'enrouleur mural si vous souhaitez un appareil moins encombrant.

Pour aménager votre entrepôt ou votre atelier, découvrez tous nos conseils ici : aménager son entrepôt ou son atelier.

Caractéristiques de l'enrouleur électrique 40 m

Dimensions :

- tambour : ⌀ 270 mm
- longueur du câble : 40 m

Garantie 3 ans

Norme : NF EN 61242

Protection : IP44 et disjoncteur thermique

Nombre de prises : 4 prises étanches avec clapet

Puissance maximale :

- 3200 W câble déroulé
- 1100 W câble enroulé

Tensions : 230 volts

Composition du câble : néoprène H07RN-F

Couleurs :

- Noir
- Rouge

Câble : 3G1.5mm2

Poids : 9,65 kg

Conditionnement : à l'unité

Consultez aussi la gamme de rangement d'atelier où vous retrouverez des rangements d'outils, des servantes pour atelier et un ensemble de chaise d'atelier professionnel.

Pour vos chantiers, nous vous conseillons de vous protéger avec un équipement professionnel. Équipez-vous du meilleur matériel pour vos missions avec l'outillage pour professionnel et des meuleuses électroportatives.