PROZON

FICHE TECHNIQUE

C26B - PANNEAU D'INDICATION D'UNE VOIE DE DÉTRESSE À GAUCHE
Référence : 01168





RESUME

Panneau de signalisation C26b annonçant une voie de détresse sur la gauche.

Les points forts :

- Écoresponsable
- Livré avec rail de fixation
- Très robuste
- Fabriqué en France
- Éco-conception

DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué

1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut

DESCRIPTION

Description du panneau voir de détresse à gauche c26b

Le panneau de signalisation C26b annonce une voie de détresse située sur la gauche.

Le panneau C26b est carré avec un fond bleu et une bordure blanche. Le panneau d'indication C26b donne des indications utiles aux automobilistes.

Il peut être utilisé en tant que :

- Signalisation de position avec le panonceau M3
- Présignalisation avec le panonceau M1

Pour une voie de détresse située sur la droite de la route, privilégiez plutôt le panneau C26a.

Le dos du panneau peut être laqué. Renseignez le RAL dans l'onglet "personnalisation" si vous choisissez l'option dos laqué.

Fixation du panneau c26b sur un poteau pour panneaux

Pour la fixation du panneau sur un poteau, comptez 2 à 3 brides de fixation (vendues séparément) en fonction de la dimension du panneau sélectionnée.

- Pour les panneaux de taille 350 mm à 700 mm avec 2 rails de fixation, veuillez prévoir 2 brides de fixation
- Pour les panneaux de taille 900 mm et 1050 mm avec 3 rails de fixation, veuillez prévoir 3 brides de fixation

La boulonnerie est fournie avec les brides. La boulonnerie permet de fixer les brides aux rails des panneaux, les brides entourant le poteau et assurant ainsi une parfaite tenue du panneau à son poteau.

Attention, chaque poteau a son propre type de bride. Les brides sont disponibles ici.

Caractéristiques du panneau voie de détresse sur la gauche

Les classes :

- Classe 1 visible à 100 mètres
- Classe 2 visible à 250 mètres
- Classe 3 visible à 500 mètres

Les dos :

- Brut
- Laqué

Sur devis seulement, il est possible de demander un dos fermé et dos fermé et laqué.

Les dimensions :

- 350 x 350 mm
- 500 x 500 mm
- 700 x 700 mm
- 900 x 900 mm
- 1050 x 1050 mm

Rails au dos : 2 ou 3 (selon les dimensions choisies)