C29A - PANNEAU D'INDICATION D'UN DÉBUT DE CRÉNEAU DE DÉPASSEMENT
Référence : 01171



RESUME

Le panneau C29a est un panneau d’indication qui annonce le début d’un créneau de dépassement ou une route à chaussée séparées sans accès riverain.

Les points forts :

- Rails de fixation inclus
- 100 % recyclable conforme à la norme
- CE et NF complémentaires par l’ASCQUER
- Manipulation facile et sécurisée



DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué

1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut

DESCRIPTION

Description du panneau début de créneau de dépassement

Le panneau C29a est de forme carrée, sur un fond bleu, bordé d'un listel blanc avec au centre 4 pictogrammes représentants des flèches allant en haut et en bas. Ce panneau de signalisation est obligatoire.

Il est possible de choisir le panneau avec un laquage au dos de ce dernier. voici ci-dessous la liste des RAL possible pour le laquage.

Liste des RAL pour dos laqué :

- Blanc de sécurité - RAL 9003
- Rouge pourpre - RAL 3004
- Noir foncé - RAL 9005
- Vert mousse - RAL 6005
- Gris aluminium - RAL 9006
- Ivoire clair - RAL 1015
- Bleu de sécurité - RAL 5005

Le panneau C29a doit être utilisé uniquement comme pré-signalisation et complété par un panonceau de type M1. Vous voulez en savoir davantage sur les différentes tailles de panneaux et panonceaux de signalisation, c'est dans notre article de blog.

Un début de créneau de dépassement est notifié en signalisation de position à l'aide d'un panneau C12, tandis que la fin d'un créneau de dépassement est signalée par un panneau C28 (sur 3 voies par le panneau C30).

Découvrez aussi le panneau C29B et le panneau C29C.

Comment fixer le panneau créneau de dépassement à un poteau ?

Nos panneaux routiers possèdent 2 à 3 rails de fixation au dos pour être fixés sur un poteau à l'aide de brides. Les brides permettent d'entourer le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de visserie.

Pour fixer le panneau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 2 brides de fixation pour les panneaux de taille 350 mm à 700 mm, car ils possèdent 2 rails de fixation
- 3 brides de fixation pour les panneaux de taille 900 mm et 1050 mm parce qu'ils possèdent 3 rails de fixation

Les brides de fixation sont vendues séparément avec la visserie nécessaire.

Veillez bien à commander des brides compatibles à votre poteau.

Caractéristiques panneau d'indication d'un début de créneau de dépassement

Types de dos disponibles :

- Dos brut : dos basique du panneau couleur aluminium et également le plus économique
- Dos laqué : le laquage est coloré avec un choix parmi les 4 couleurs standard du RAL

Vous cherchez un autre type de dos ? Nous proposons le dos fermé et dos fermé laqué uniquement sur devis.

Pour en savoir plus, consultez notre article "Les différents types

de dos".

Les classes disponibles :

- Classe 1 : sa durée de vie minimale est de 7 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 100 m.
- Classe 2 : sa durée de vie minimale est de 10 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 250 m.
- Classe 3 : sa durée de vie minimale est de 12 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 500 m.

Pour en savoir plus, consultez notre article "Choisir la classe d'un panneau".

Les tailles disponibles :

- Miniature : 350 mm avec 2 rails au dos
- Petite : 500 mm avec 2 rails au dos
- Normale : 700 mm avec 2 rails au dos
- Grande : 900 mm avec 3 rails au dos
- Très grande : 1050 mm avec 3 rails au dos

Il faut savoir que pour fixer un panneau contenant des rails sur un poteau, il faut utiliser des brides de fixation. La bride doit être glissée dans le rail. De ce fait, il vous faut autant de brides que ce qu'il y a de rails.

Pour en savoir plus, référez-vous à notre article "Choisir la dimension d'un panneau".