TRANSPALETTE HAUTE LEVÉE ÉLÉVATION ÉLECTRIQUE Référence : 11710



RESUME

Transpalette électrique haute levée pour mettre vos palettes à la bonne hauteur de travail. Ce transpalette permet une translation manuelle et une levée électrique.

- Levée maximale : 800 mm
- Dimensions des fourches :
    - L 1140 mm x l 540 mm
    - L 1170 mm x l 540 mm
    - L 2000 mm x l 540 mm
- Capacité maximale : 1000 kg ou 1500 kg selon modèle.

Les points forts :

- Sans effort : levée électrique
- Préserve des troubles musculo-squelettiques (TMS)
- Roues directrices en polyuréthane
- Normé CE et garanti 1 an
- Frais de port gratuits

Retrouvez tous nos transpalettes manuels ainsi que le transpalette haute levée 100% manuel.



DECLINAISONS

Capacité - longueur de fourches
1000 kg - 1140 mm
1000 kg - 2000 mm
1500 kg - 1170 mm

DESCRIPTION

Pourquoi s'équiper d'un transpalette haute levée semi automatique ?

Le transpalette haute levée automatique est souvent utilisé comme aide afin de préserver le dos, les cervicales et les épaules des manutentionnaires. En effet, les fourches et donc les palettes peuvent être mises à la bonne hauteur de travail pour effectuer les opérations de dépotage, de remplissage, de manipulation des produits stockés sans trop se baisser.

Cet équipement permet un transport manuel et une élévation électrique. En cas, de panne ou de déchargement de la batterie, vous avez la possibilité de pomper et d'abaisser manuellement le plateau. Il permet de transporter des charges importantes jusqu'à 1500 kg (selon modèle). Il est équipé de roues et fourches et de roues directrices en polyuréthane pour des manoeuvres et des déplacements sans marquer le sol.

Il s'agit d'une solution ergonomique, avec un excellent rapport qualité prix, et sécurisée. Il est doté de stabilisateurs qui permettent de le bloquer lorsque les fourches dépassent 250 mm de hauteur, ces stabilisateurs agissent comme des freins pour éviter les accidents.

Caractéristiques du Transpalette haute levée électrique

Matières

- Châssis, fourches et timon : en tôle d'acier recouverte d'une peinture époxy jaune. Le tout résiste aux chocs, à l'abrasion et aux rayures.
- Roues directrices : en polyuréthane non traçant.
- Roues des fourches : en polyuréthane.
- Roues modèle 1000 kg - 1140 mm : alu polyuréthane
- Type de piston : piston simple

Dimensions

- Longueur des fourches : 1140, 1170 ou 2000 mm
- Largeur extérieure des fourches : 540 mm (520 mm pour le modèle 1000 kg - 1140 mm)
- Largeur des fourches : 160 mm
- Poids du transpalette :
    - Poids du transpalette charge maximale 1000 kg longueur de fourche 1140 mm: 140 kg
    - Poids du transpalette charge maximale 1000 kg longueur de fourche 2000 mm: 220 kg
    - Poids du transpalette charge maximale 1500 kg : 170 kg

Performances

- Charge maximale selon modèle :

- 1000 kg
- 1500 kg

- Type de transpalette haute levée :
  - Translation manuelle
  - Élévation électrique
- Hauteur de levée :
  - Hauteur de levée minimum : 85 mm
  - Hauteur de levée maximum : 800 mm
- Temps de levée :
  - Levée sans charge : 11 secondes
  - Levée avec charge : 19 secondes
- Batterie : 12V/60Ah (12V/70Ah pour le modèle 1000 kg - 1140 mm)
- Chargeur intégré : 8A/12V (10 Ah pour le modèle 1000 kg - 1140 mm)
- Tension commande : 220V
- Marquage CE
- Autonomie de la batterie : 2-3 heures d'utilisation en continu par jour
- Garantie 1 an pièces

Types et dimensions des roues

- Roues des fourches :
    - Dimensions : 50 x 75 mm
- Roues directrices :
    - Dimensions : 180 x 50 mm (160 x 50 mm pour le modèle 1000 kg - 1140 mm)

Couleur jaune et noire

Et pour lever vos marchandises jusqu'à une hauteur de 1585 mm, découvrez la table élévatrice hydraulique à ciseaux mobile.

Découvrez notre gamme de palettes plastiques avec la palette Europe en plastique, la palette plastique salle blanche pleine et la palette fond plein 100 x 120 cm.

Pour équiper plusieurs machines d'un coup, le lot de carnets pour chariots élévateurs et transpalettes (vendu par 5) simplifie le suivi.