C29B - PANNEAU D'INDICATION DE CRÉNEAU SUR 3 VOIES
Référence : 01172



RESUME

Panneau de signalisation C29b qui signale un créneau sur 3 voies.

Les points forts :

- Fabriqué dans de l'aluminium 15/10ème
- Rails de fixation inclus
- Fait en France
- 100% Recyclable
- Conforme à la norme
- Boulonnerie en inox 100% recyclable
- CE + NF Complémentaire

Indiquez le RAL standard pour dos laqué dans la partie "personnalisation".



DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué

700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut

DESCRIPTION

Description du panneau C29b

Le panneau C29b est un panneau de signalisation carré qui possède un liseré blanc et un fond bleu. Au centre, on trouve trois flèches blanches. Les deux en partant de la droite vont dans le même sens et la dernière est dans le sens inverse.

Ce panneau de signalisation routière permanente de police annonce le début d'un créneau de dépassement à 3 voies affectées (soit deux voies dans un sens et une voie dans le sens inverse).

Le panneau C29b est un panneau d'obligation qui peut être utilisé en tant que :

- "Signalisation de position" avec le panonceau M2 au début de la ligne de séparation des voies
- "Présignalisation" avec le panonceau M1 pour les sections à deux voies

Pour en savoir plus sur la taille des panonceaux selon la taille des panneaux, référez-vous à notre article sur la correspondance des tailles panneaux panonceaux.

Découvrez aussi le panneau routier C29A, le panneau routier C29C et le panneau routier C30.

Fixation du panneau c29b sur un poteau

Pour la fixation du panneau sur un poteau, comptez 2 à 3 brides de fixation (vendues séparément) en fonction de la dimension

du panneau sélectionnée.

- Pour les panneaux de taille 350 mm à 700 mm avec 2 rails de fixation, veuillez prévoir 2 brides de fixation
- Pour les panneaux de taille 900 mm et 1050 mm avec 3 rails de fixation, veuillez prévoir 3 brides de fixation

La boulonnerie est fournie avec les brides. La boulonnerie permet de fixer les brides aux rails des panneaux, les brides entourant le poteau et assurant ainsi une parfaite tenue du panneau à son poteau.

Attention, chaque poteau a son propre type de bride. Les brides sont achetables ici.

Caractéristiques du panneau de type c29b

Les tailles :

- 350 x 350 mm
- 500 x 500 mm
- 700 x 700 mm
- 900 x 900 mm
- 1050 x 1050 mm

Les classes :

- Classe 1 visible à 100 mètres
- Classe 2 visible à 250 mètres
- Classe 3 visible à 500 mètres

Consultez notre article de blog pour plus d'informations sur la réglementation française des classes de panneaux.

Les dos :

- Brut
- Laqué

Les RAL pour le laquage du panneau, à renseigner dans l'encadré personnalisation :

- Blanc de sécurité - RAL 9003
- Vert mousse - RAL 6005
- Noir foncé - RAL 9005
- Gris aluminium - RAL 9006
- Bleu de sécurité - RAL 5005
- Ivoire clair - RAL 1015
- Rouge pourpre - RAL 3004

N'hésitez pas à nous demander en devis le panneau C29b avec dos fermé et dos fermé et laqué.