C29C - PANNEAU D'INDICATION D'UN DÉBUT DE 3 VOIES AFFECTÉES
Référence : 01173



RESUME

Le panneau de signalisation C29C indique un début de route à 3 voies affectées (une voie dans un sens et deux dans le sens inverse).

Les points forts :

- Production française
- Éco-conception
- Avec rails de fixation
- Entièrement recyclable
- Forme évidée en aluminium 15/10ème

Il est possible de laquer le dos du panneau pour plus d'esthétisme. Si vous optez pour cette option, merci de nous indiquer le RAL du coloris choisi dans l'onglet de personnalisation.





DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué

350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué

DESCRIPTION

Description du panneau d'indication C29C

Le C29C est un panneau de signalisation obligatoire. Il annonce un début de route avec 3 voies (2 dans un sens et 1 dans l'autre sens).

Découvrez également le panneau de type C29A et le panneau de type C29B.

Les panneaux de type C fournissent les indications utiles à la conduite de véhicules.

Il peut être utilisé uniquement en tant que "signalisation de position" avec le panonceau type M2. Vous souhaitez commander un panonceau ? Découvrez notre guide de correspondance des tailles spécial panneaux et panonceaux de signalisation ici.

Demandez-nous un devis pour obtenir des panneaux avec dos fermé (laqué ou non).

Fixation du panneau section de route à 3 voies

Nos panneaux routiers possèdent 2 à 3 rails de fixation au dos pour être fixés sur un poteau à l'aide de brides. Les brides permettent d’entourer le poteau et sont fixées aux rails à l’aide de visserie.

Elles sont à choisir en fonction du diamètre ou de la section de

votre poteau.

- Pour un panneau de taille 350 à 700 mm : vendu avec 2 rails sur la face arrière du panneau. Commandez 2 brides de fixation par panneau.
- Pour un panneau de taille 900 à 1050 mm : vendu avec 3 rails sur la face arrière du panneau. Commandez 3 brides de fixation par panneau.

La boulonnerie sera livrée en fonction du nombre de brides achetées.

Caractéristiques du panneau de signalisation C29C

Les gabarits :

- Miniature : 350 mm (2 rails)
- Petite : 500 mm (2 rails)
- Normale : 700 mm (2 rails)
- Grande : 900 mm (3 rails)
- Très Grande : 1050 mm (2 rails)

Épaisseur : 27 mm

Les classes :

- La classe 1 qui se voit à 100 mètres
- La classe 2 qui se voit à 250 mètres
- La classe 3 qui se voit à 500 mètres

Les dos :

- Dos brut
- Laqué