CHARIOT ROLL ERGONOMIQUE
Référence : 11831



RESUME

Découvrez notre roll conteneur à fond remontant. Il permet de laisser les produits à hauteur constante, et lutte ainsi contre les TMS (Troubles Musculo-squelettiques) tout en facilitant les opérations.

Disponible en 2 ou 3 côtés, l'avantage de ce chariot blanchisserie est que le socle du fond du chariot remonte au fur et à mesure que l'utilisateur enlève des marchandises.

Le plateau est en position basse avec une capacité de charge de 12 à 204 kg.

Il est équipé de 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes à frein.

Les dimensions du chariot ergo sont de L. 725 x P. 804 x H. 1713 mm avec un plateau de 615 x 730 mm.

Les points forts :

- Pratique
- Lutte contre les TMS
- Jusqu'à 70 % de prise en charge grâce à la subvention CARSAT
- Entretien aisé
- Expédition 5j



DECLINAISONS

Nombre de côtés
3 côtés
2 côtés

DESCRIPTION

Atouts du conteneur roll à niveau constant

Ce chariot roll à fond remontant est idéal dans le secteur de la blanchisserie car il permet d'éviter de se baisser pour ramasser le linge qui se trouve au fond. Découvrez notre article de blog sur la subvention CARSAT ergonomie.

Nous proposons plusieurs types de chariots rolls, adapté à votre besoin et votre secteur d'activité.

- Chariot roll 2 côtés
- Chariot roll 3 côtés
- Chariot roll 4 côtés

Monté sur 4 roulettes à bande caoutchouc non tachantes de ø125 mm avec 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes à frein.

Le chariot ergonomique à fond remontant comprend également un socle grillagé.

La position la plus basse du fond mobile est arrêtée à 167 mm au-dessus du socle, soit 386 mm au-dessus du sol.

À vide, le plateau est à 850 mm du sol.

Retrouvez tous nos chariots manutention du linge avec le cabri à linge de blanchisserie et le chariot linge en vrac, ainsi que

l'ensemble de nos chariots rolls logistiques.

Caractéristiques du chariot roll ergonomique

- Dimensions du plateau : 615 x 730 mm
- Roulettes : 4 roulettes de 125 mm à bandage caoutchouc non tachant, 2 fixes + 2 pivotantes à frein
- Socle grillagé
- Plateau sécurisé : position basse arrêtée à 167 mm du dessus du socle (386 mm au sol)
- Charge utile réglable de 12 à 204 kg

Modèle	Dimensions L x P x H mm	Poids kg
2 côtés	725 x 804 x 1713	79
3 côtés	725 x 804 x 1713	88