RAMPE DE BORDURE TROTTOIR EN CAOUTCHOUC
Référence : 11871



RESUME

Découvrez la rampe de bordure trottoir en caoutchouc recyclé disponible en 2 dimensions, selon la hauteur de votre bordure :

- L. 1000 x l. 250 x H. 45 mm
- L. 1000 x l. 250 x H. 110 mm


De couleur noire, elle peut supporter 9 tonnes à l'essieu (axe supportant 2 roues) ou une machine de 40 tonnes.

L'avantage de cet équipement est qu'il est très léger, il ne pèse que 6 kg et 9,5 kg pour le modèle le plus épais.

Ce produit s'installe à ras de la bordure pour offrir une pente plus facile d'accès au véhicule. Elle limite l'impact sur les trottoirs et protège vos équipements les plus coûteux.

Les points forts :

- Ultra-léger
- Facile et rapide à installer
- Imperméable et durable
- Capacité de charge 9 tonnes par essieu ou 40 tonnes par machines



DECLINAISONS

Dimensions

1000 x 250 x 45 mm
1000 x 250 x 110 mm

DESCRIPTION

Pourquoi installer la rampe de bordure trottoir en caoutchouc ?

La rampe de trottoir permet de réduire l'impact sur le trottoir et le protège lorsqu'une voiture ou un engin passe dessus.

Très légère, elle ne pèse que 6 kg pour le modèle L. 1000 x l. 250 x H. 45 mm et 9,5 kg pour le modèle L. 1000 x l. 250 x H. 110 mm. Son installation et son transport sont donc très faciles.

La rampe de bordure trottoir en caoutchouc est plus légère que son équivalent en béton, mais elle est tout autant résistante. En effet, sa capacité de charge est de :

- 9 tonnes à l'essieu, cela signifie que lorsqu'un véhicule passe, l'essieu avec les 2 roues peut peser 9 tonnes maximum, idem pour l'essieu arrière.
- 40 tonnes pour une machine

Nous proposons également un modèle pour des engins encore plus lourds : la rampe 100 T.

Fabriquée à partir de caoutchouc recyclé, il s'agit d'un produit écologique. Elle est imperméable et est conçue pour laisser passer l'eau de drainage.

Le choix de l'épaisseur dépend de la hauteur de votre bordure. Pour l'installer, il suffit de déposer la rampe à ras de la bordure.

Pour la stabilisation de vos engins, n'oubliez pas les plaques de calage disponibles en plusieurs formats et pour protéger des sols instables ou fragiles, Prozon vous propose une sélection de dalle de roulage.

Caractéristiques de la rampe de franchissement trottoir

Matériau : caoutchouc recyclé

Couleur : noir

Dimensions	Poids	Capacité de charge
L. 1000 x l. 250 x H. 45 mm	6 kg	9 tonnes à l'essieu Machine de 40 tonnes
L. 1000 x l. 250 x H. 110 mm	9,5 kg	9 tonnes à l'essieu Machine de 40 tonnes

Pour la protection des usagers lors de travaux de voirie, retrouvez les passerelles et plaques de franchissement.