PROZON

FICHE TECHNIQUE

PEINTURE FAÇADE PROFESSIONNELLE
Référence : 11872



RESUME

Optez pour la peinture pour façade qui vous conviendra le mieux :

- La peinture acrylique pour la couvrir de micro-fissures
- La peinture pliolite pour la durabilité
- La peinture acrylique et siloxane ultra-résistante aux intempéries et problèmes d'humidité

Elles sont disponibles en 2,5 litres, 10 litres ou 800 litres (livrée en cuve). Vous avez le choix entre 14 couleurs.

Les points forts :

- Adaptée selon le besoin
- Qualité professionnelle
- Grande durabilité



DECLINAISONS

Couleur	Capacité	Modèle
Blanc crème RAL 9001	2,5 L	Acrylique
Blanc crème RAL 9001	10 L	Acrylique
Blanc crème RAL 9001	800 L	Acrylique
Beige - RAL 080 80 10	10 L	Acrylique
Beige - RAL 080 80 10	800 L	Acrylique
Blanc Gris - RAL 9002	2,5 L	Acrylique
Blanc Gris - RAL 9002	10 L	Acrylique
Blanc Gris - RAL 9002	800 L	Acrylique
Gris petit-gris - RAL 7000	2,5 L	Acrylique

Gris petit-gris - RAL 7000	10 L	Acrylique
Gris petit-gris - RAL 7000	800 L	Acrylique
Gris Pierre - RAL 7030	10 L	Acrylique
Gris Pierre - RAL 7030	800 L	Acrylique
Jaune - RAL 080 80 60	10 L	Acrylique
Jaune - RAL 080 80 60	800 L	Acrylique
Jaune Paille - RAL 085 90 30	10 L	Acrylique
Jaune Paille - RAL 085 90 30	800 L	Acrylique
Ocre - RAL 050 60 40	10 L	Acrylique
Ocre - RAL 050 60 40	800 L	Acrylique
Pierre - RAL 090 90 10	10 L	Acrylique
Rouge - RAL 030 50 40	10 L	Acrylique
Rouge - RAL 030 50 40	800 L	Acrylique
Ton Sable - RAL 085 90 20	2,5 L	Acrylique
Ton Sable - RAL 085 90 20	10 L	Acrylique
Ton Sable - RAL 085 90 20	800 L	Acrylique
Gris RAL 7036	10 L	Acrylique
Gris RAL 7036	800 L	Acrylique
Blanc	2,5 L	Acrylique
Blanc	10 L	Acrylique
Blanc	800 L	Acrylique
Gris soie RAL 7044	10 L	Acrylique
Gris soie RAL 7044	800 L	Acrylique
Blanc crème RAL 9001	10 L	Acrylique et Siloxane
Blanc crème RAL 9001	800 L	Acrylique et Siloxane
Beige - RAL 080 80 10	10 L	Acrylique et Siloxane
Beige - RAL 080 80 10	800 L	Acrylique et Siloxane
Blanc Gris - RAL 9002	10 L	Acrylique et Siloxane
Blanc Gris - RAL 9002	800 L	Acrylique et Siloxane
Gris petit-gris - RAL 7000	10 L	Acrylique et Siloxane
Gris petit-gris - RAL 7000	800 L	Acrylique et Siloxane
Gris Pierre - RAL 7030	10 L	Acrylique et Siloxane
Gris Pierre - RAL 7030	800 L	Acrylique et Siloxane
Jaune Paille - RAL 085 90 30	10 L	Acrylique et Siloxane
Jaune Paille - RAL 085 90 30	800 L	Acrylique et Siloxane
Ocre - RAL 050 60 40	10 L	Acrylique et Siloxane
Ocre - RAL 050 60 40	800 L	Acrylique et Siloxane
Pierre - RAL 090 90 10	10 L	Acrylique et Siloxane
Pierre - RAL 090 90 10	800 L	Acrylique et Siloxane
Rouge - RAL 030 50 40	10 L	Acrylique et Siloxane
Rouge - RAL 030 50 40	800 L	Acrylique et Siloxane
Ton Sable - RAL 085 90 20	10 L	Acrylique et Siloxane
Ton Sable - RAL 085 90 20	800 L	Acrylique et Siloxane
Gris RAL 7036	10 L	Acrylique et Siloxane
Gris RAL 7036	800 L	Acrylique et Siloxane
Blanc	2,5 L	Acrylique et Siloxane
Blanc	10 L	Acrylique et Siloxane
Blanc	800 L	Acrylique et Siloxane
Gris soie RAL 7044	10 L	Acrylique et Siloxane
Gris soie RAL 7044	800 L	Acrylique et Siloxane
Blanc crème RAL 9001	10 L	Pliolite
Blanc Gris - RAL 9002	2,5 L	Pliolite
Blanc Gris - RAL 9002	10 L	Pliolite
Jaune Paille - RAL 085 90 30	10 L	Pliolite
Pierre - RAL 090 90 10	2,5 L	Pliolite

Pierre - RAL 090 90 10	10 L	Pliolite
Ton Sable - RAL 085 90 20	10 L	Pliolite
Blanc	2,5 L	Pliolite
Blanc	10 L	Pliolite

DESCRIPTION

Description de la peinture extérieure façade

La peinture façade acrylique

La peinture acrylique pour façade est utilisable en intérieur comme en extérieur.

Elle a été pensée pour être imperméable sur des façades neuves ou anciennes, couvrir les micros fissures, tout en couvrant la façade d'une belle couleur.

Vous pouvez peindre sur des supports non peints (béton, mortier de ciment, briques, crépis, parpaings, etc) et des supports peints (sauf peintures solvantées ou glycéro).

Avantages :

- Durabilité : 15 ans
- Finition mate
- Fort taux de résine pour une meilleure durabilité
- Microporeux : laisse respirer les murs
- Imperméable
- Forte adhérence
- Bonne élasticité
- Forte épaisseur pour cacher les micro fissures
- Parfait pour rénovation

La peinture façade pliolite

Cette peinture pliolite est mate, pour façade extérieure et étanche. Elle a été pensée pour la rénovation et pour peindre du crépi.

Elle est composée avec une forte concentration de résine pliolite afin d'avoir une grande résistance.

Elle peut être utilisée sur des supports non peints (béton, pierre de parement, briques, etc) et sur des supports peints tant qu'ils sont propres et secs.

Cette peinture s'utilise sur une surface plane, elle ne sert pas à cacher les micro fissures comparée à la peinture façade acrylique.

Avantages :

- Durabilité : 25 ans
- Peinture hydrofuge
- Séchage rapide
- Opacité importante
- Bonne adhérence
- Anti-encrassement / cloque

La peinture façade acrylique et siloxane

C'est une peinture à base de résine siloxane et acrylique mate. Elle est hydrofuge et est extrêmement résistante aux intempéries et à l'encrassement.

Avantages :

- Durabilité : 20 ans
- Très résistante
- Très garnissante
- Résiste aux UV et à la pollution
- Hydrofuge
- Auto-lavable
- Grande couvrance
- Sans odeur

Découvrez le matériel pour travaux de façade, avec une machine pour enduit, un sablon mural ou plafonnier, et la

jointoyeuse professionnelle.

Comment choisir la peinture pour façade qui répondra à vos besoins ?

Pour couvrir les micro fissures : L'acrylique est la plus garnissante. Elle est très efficace quand votre besoin est de couvrir des micro fissures. Elle résiste au micro mouvements de la façade.

Pour la durabilité : La pliolite a une propriété très durable, elle sèche très rapidement et est hydrofuge.

Pour lutter contre l'humidité de la façade : La peinture acrylique et siloxane est la plus imperméabilisante, le mur est donc protégé et risque beaucoup moins d'avoir des dégâts dus à l'humidité. Ceci empêche aussi les micro-organismes de s'installer sur la façade.

Utilisation de la peinture façade professionnelle

Application :

	Acrylique	Acrylique & siloxane	Pliolite
Outils requis	brosse, rouleau polyamide poils longs, ou pistolet airless		
Préparation support	La préparation des supports est essentielle pour avoir un résultat qualitatif et durable. Les façades doivent être propres, désinfectées et sèches. Vous pouvez utiliser le nettoyant pour façade. Veuillez attendre 48h après le nettoyage avant d'appliquer la peinture pour façade.		

Mise en œuvre	Au rouleau : La première couche (sous-couche pour une meilleure accroche) s'applique avec 5% d'eau. Elle doit s'appliquer de façon croisée, une fois à la verticale, une fois à l'horizontale pour toujours finir en vertical. Attendez 12 à 24h pour appliquer une seconde couche. Au pistolet Airless : Le pistolet doit avoir un débit de 1,8 à 2 litres par minute avec une puissance de 200 à 220 bars. La peinture doit être diluée avec 5 à 10% d'eau.	La sous-couche doit être diluée à 2% avec du white-spirit. Cette couche permettra l'adhérence de la couche suivante. La peinture s'applique de haut en bas, puis à l'horizontal pour croiser, la dernière passe se fait à la verticale.
Recommandations	La peinture doit être bien mélangée avant utilisation. Elle doit être appliquée dans un environnement avec une température supérieure à 5°C et inférieure à 35°C. Hors des périodes de sècheresse ou au contraire de gel. Le sol doit être protégé par une bâche, il faudra enlever les bandes de masquage avant que la peinture ne sèche. Attention au fait que la peinture est composée de résine, elle ne devra donc pas être nettoyée avec un produit tel que la Javel.	
Protection	Aucune protection n'est nécessaire grâce à son système anti-encrassement.	

Séchage	6 heures par couche Elle peut être recouverte 12 à 24h	Il faudra attendre au minimum 24h pour appliquer une seconde couche. La peinture sera sèche au touché en 2h. Ceci varie en fonction du taux d'humidité dans l'air, la température extérieure, etc.
Entretien	Vous pourrez entretenir la peinture grâce à un produit nettoyant façade ou détergent neutre	

Consommation :

Acrylique	Acrylique & siloxane	Pliolite

L/m²	3 m²/L pour deux couches de peinture. 10 litres permettront de peindre jusqu'à 60 m² pour 1 couche. Le revêtement sera plus résistant et couvrira les micro-fissures si vous l'appliquez en 2 couches minimum, alors un pot de 10 litres couvrira 30 m².	4 m²/L pour deux couches de peinture et 8 m²/L pour une couche Un pot de peinture de 10 L pourra recouvrir jusqu'à 80 m² en 1 couche. Si vous souhaitez que la peinture ait une fonction plus résistante, il faudra passer deux couches, alors avec un pot de 10 L, vous pourrez couvrir 40 m².

Conservation :

Tous les pots de peinture doivent être stockés à l'abri du soleil, de la pluie, du gel. La peinture se conserve dans son pot d'origine fermé hermétiquement durant 1 an.