RAMPE DE CHANTIER POUR MACHINES LOURDES
Référence : 11876



RESUME

Découvrez la rampe de chantier pouvant supporter jusqu'à 100 tonnes ! Ultra-résistante, elle est disponible en 2 dimensions :

- L. 1000 x l. 450 x H. 300 mm, 46 kg
- L. 1200 x l. 450 x H. 400 mm, 61 kg


Cette rampe réduit l'impact sur les trottoirs et protège vos matériels coûteux. Conçue à partir de matériaux recyclés, elle est en HMWPE R, un polyéthylène extrêmement résistant.

Conçue pour protéger, mais aussi sécuriser, elle est munie de profils antidérapants sur les faces supérieures et intérieures. De plus, des rainures sont présentes sur le dessus pour une meilleure traction avec les pneus.

Grâce à ses 4 poignées, la rampe est facile et très rapide à installer.

Les points forts :

- 4 poignées
- Capacité de 100 tonnes
- Profil et surface sécurisée antidérapante



DECLINAISONS

Dimensions
1000 x 450 x 300 mm

1200 x 450 x 400 mm

DESCRIPTION

Pourquoi installer la rampe de chantier pour machines lourdes ?

Conçue à partir de HMWPE R (polyéthylène ultrarésistant recyclé), cette rampe est extrêmement résistante et peut supporter jusqu'à 100 tonnes. Cet équipement est fréquemment utilisé sur des chantiers ou lors de déplacement d'engins très lourds. Nous proposons également une rampe de chantier 40 tonnes.

Elle permet de protéger le trottoir ou la bordure si un engin doit le franchir. Elle offre aussi davantage de sécurité grâce à ses profils antidérapants présents sur les faces supérieures et inférieures, et grâce aux rainures sur le dessus facilitant la traction des pneus.

Ce modèle de couleur noire est disponible en 2 dimensions :

- L. 1000 x l. 450 x H. 300 mm, 46 kg
- L. 1200 x l. 450 x H. 400 mm, 61 kg

Comment l'installer ?

Le choix du modèle dépend de la hauteur de la bordure. Son installation est rapide et facile, il suffit de poser la rampe à ras du trottoir ou de la bordure. Il ne doit pas y avoir d'espace entre votre rampe et le trottoir. L'engin peut ensuite emprunter la rampe pour monter plus facilement et ne pas abimer le sol.

Son transport est très simple, puisqu'elle est munie de 4 poignées, elle offre une excellente alternative à son équivalent en béton parce qu'elle est plus légère, mais tout aussi résistante.

Pour stabiliser les pieds de vos engins, Prozon vous propose une

gamme de cale teflon pour grue. Et pour protéger les sols et faire circuler des engins lourds, Prozon vous propose des plaques de répartition.

Caractéristiques de la rampe de bordure de trottoir

Matériau : polyéthylène recyclé (HMWPE R)

Couleur : noir

Dimensions	Poids	Capacité de charge	Nombre de poignées
L. 1000 x l. 450 x H. 300 mm	46 kg	100 tonnes	4
L. 1200 x l. 450 x H. 400 mm	61 kg	100 tonnes	4

Retrouvez par ailleurs le matériel nécessaire pour réaliser à bien vos projets : l'outillage et le matériel de construction et les produits consommables pour chantier.