CHARIOT DE TOITURE
Référence : 11885



RESUME

Découvrez l'outil essentiel pour les couvreurs et charpentiers, le chariot de toiture qui permet de minimiser la difficulté de leur tâche et les délais liés à la manipulation des matériaux.

Ce chariot facilite le déplacement latéral et le rangement de tuiles, fenêtres de toit, panneaux solaires ou même coffre à outils.

Cela permet à l'artisan de garder ses outils à portée de main, près de son espace de travail.

Charge utile : 150 kg

Dimensions : 440 x 290 x 1310 mm

Les points forts :

- Robuste
- Sécurisé
- Fabriqué en France





DESCRIPTION

Description du chariot de toiture couvreur

Ce chariot de toiture est très utile pour les professionnels du bâtiment, notamment lors des travaux de couverture.

Ce chariot est conçu pour transporter efficacement des

matériaux lourds, comme des tuiles, des ardoises ou des outils, sur les toitures.

Sa structure robuste, en aluminium et bois contreplaqué traité anti-humidité, permet de l'utiliser dans des conditions de travail intensives.

Un autre avantage majeur est sa maniabilité : grâce à des roues spécifiquement conçues pour les surfaces irrégulières, il permet de déplacer facilement les matériaux, même sur des toitures en pente.

Le chariot Haemmerlin est également doté d'un système de sécurité et de stabilité, ce qui réduit les risques de chutes ou de déversement des matériaux pendant les déplacements.

Sa capacité de charge (150 kg) est pratique et optimisée pour améliorer la productivité sur les chantiers de toiture, tout en garantissant une haute sécurité.

Retrouvez notre monte charge tuile, idéal pour être utilisé avec ce chariot porte tuile.

Découvrez par ailleurs notre gamme de nacelle à fixer sur chariot élévateur.

Caractéristiques techniques du chariot toiture couvreur

Matière : Aluminium

Charge utile : 150 kg

Dimensions du chariot : 440 x 290 x 1310 mm

Dimensions plateau stockage : 441 x 290 x 1055 mm

Utilisation : Pentes jusqu'à 50°

Compatibilité : Avec la plupart des lattages et formes de tuile (les tasseaux doivent être au minimum de 35 mm d'épaisseur et la distance entre les lattages de 60 mm minimum)

Poids : 13 kg

Prozon met aussi à votre disposition une large gamme d'équipement pour travailler en hauteur. Enfin, vous pourriez aussi être intéressé par notre panneau toiture fragile attention.